

● FEATURES

M' TEAM

- 1) incorporado OSD Menú, puede modificar la información y parámetros de cúpula a través del menú, también puede configurar y llamar presets, tour, exploración, patrón, modo de cámara y mostrar nombre etc..
- 2) Speed(0.1°~220°/s) horizontal, Speed(0.1°~180°/s) Vertical
- 3) IR rango: más de 100 m, control de corriente constante, interruptor sincrónica
- Pantalla 4) Mostrar la posición de pan/tilt, zoom, temperatura interior, etiqueta de dirección, la hora y la fecha.
- 5) 128 presets (títulos pueden ser fijados); Tour se basa en ajustes preestablecidos, puede programar tiempo velocidad y Parque de presets.
- 6) Pan 360 ° continuo, tilt 90 ° rotación, giro automático, manual de la velocidad: 0,4 ° ~ ° 320/s.
- 7) 8 zonas programables, 4 patrón y cada tiempo record no es menos de 180s.
- 8) 4 escanear, escanear entre limite de izquierda y derecha a una velocidad designada la ayuda.
- La función de exploración automática 9), y al mismo tiempo, la bóveda puede todavía zoom y correr inclinación
- Proporción 10) enfoque de humanización y velocidad.
- 11) Parque acción, puede auto-llamada de función presets o tour de puesta en marcha, el patrón y la exploración después de cúpula inactivo por un período de tiempo
- Función de tiempo Real 12), preestablecido, exploración de carreras de acción etc. basados en secciones de tiempo pre-ajuste por menú OSD.
- Temperatura 13) función de la exhibición, puede examinar la temperatura interior de la cúpula.
- 14) comunicación (soporte Rs485, Manchester, código BIFÁSICO, control de vídeo coaxial).
- Protocolos múltiples incorporados 15) y totalmente compatible con PELCO-D PELCO-P
- 16) IP66 cubierta de protección durante todo el día, temperatura constante incorporado.
- 17) incorporado TVS4000V prueba del relámpago, oleada-prueba y prueba de la onda.

● SPECS

M' TEAM

PTZ Especificaciones	
Manual velocidad	Pan 0.1°~220 ° /s
	Inclinación 0.1°~180 ° /s
PRESET velocidad	220 ° /s
Rotación	Pan continuamente 360°, de la inclinación 0°~90° con Auto-flip
Velocidad Proporción	Como el longitud de enfoque, Para ajuste automático el velocidad
PRESET	128 PRESET, Título puede ser editado
Auto-flip	Inclinación abajo 90°, con Auto-flip 180°
Exploración	355 ° programable, 4 exploración
Pantalla zona	8 programable zonas con editable Título
Decodificador	Built-in
Video salida	Mujer BNC , AHD
Romote control de la	RS485
Velocidad en baudios tasa de (RS485)	2400~4800~9600/19200 BPS
ID rango	1~254
Temperatura	Al aire libre -10°C~+ 60°C
Humedad	0~95%~sin condensación

Protección grado	IP66, prueba del relámpago, a prueba de sobretensiones, prueba de onda, durante todo el día defender cubierta,
Energía de la fuente	C.C. 12V/5A
Energía consumo	Al aire libre 406
Temperatura	-10°C ~ + 60°C
Bruto peso	6,9 kg
Cam Spec(20X,1.3MP)	
CMOS	1/3" SONY CMOS Sensor de 1305(H) × 1049(V) Aprox. 1,37 M pixeles
ÓPTICA	Óptica X18, f = 4.7 mm ~ 84.6.0 mm
Ángulo de	Aprox. 55.2°(Wide) Para 3.2°(tele)
La exploración Sistema de	Progresiva Exploración
Min. Iluminación	Color : 0.5 Lux , BW : 0.1 lux
S/N (Y señal)	52dB
Blanco Balance	Automático
ICR	ManualAuto
DNR	Automático / De / Bajo / Medio / Alta
HLC	De / En
Defogue	De / En
Max Ganancia	Automático
IRIS	Automático
DEL TIRÓN	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, DE Seleccionable

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

