

● FEATURES



- 1) incorporado OSD Menú, puede modificar la información y parámetros de cúpula a través del menú, también puede configurar y llamar presets, tour, exploración, patrón, modo de cámara y mostrar nombre etc..
- 2) Speed(0.1°~220°/s) horizontal, Speed(0.1°~180°/s) Vertical
- 3) IR rango: más de 100 m, control de corriente constante, interruptor sincrónica
- Pantalla 4) Mostrar la posición de pan/tilt, zoom, temperatura interior, etiqueta de dirección, la hora y la fecha.
- 5) 128 presets (títulos pueden ser fijados); Tour se basa en ajustes preestablecidos, puede programar tiempo velocidad y Parque de presets.
- 6) Pan 360 ° continuo, tilt 90 ° rotación, giro automático, manual de la velocidad: 0,4 ° ~ ° 320/s.
- 7) 8 zonas programables, 4 patrón y cada tiempo record no es menos de 180s.
- 8) 4 escanear, escanear entre limite de izquierda y derecha a una velocidad designada la ayuda.
- La función de exploración automática 9), y al mismo tiempo, la bóveda puede todavía zoom y correr inclinación Proporción 10) enfoque de humanización y velocidad.
- 11) Parque acción, puede auto-llamada de función presets o tour de puesta en marcha, el patrón y la exploración después de cúpula inactivo por un período de tiempo
- Función de tiempo Real 12), preestablecido, exploración de carreras de acción etc. basados en secciones de tiempo pre-ajuste por menú OSD.
- Temperatura 13) función de la exhibición, puede examinar la temperatura interior de la cúpula.
- 14) comunicación (soporte Rs485, Manchester, código BIFÁSICO, control de vídeo coaxial). Protocolos múltiples incorporados 15) y totalmente compatible con PELCO-D□PELCO-P
- 16) IP66 cubierta de protección durante todo el día, temperatura constante incorporado.
- 17) incorporado TVS4000V prueba del relámpago, oleada-prueba y prueba de la onda.

● SPECS



PTZ Especificaciones	
Manual velocidad	Pan□0.1°□220 ° /s□
	Inclinación□0.1°□180 ° /s□
PRESET velocidad	220 ° /s
Rotación	Pan continuamente 360°, de la inclinación 0□90° con Auto-flip
Velocidad Proporción	Como el longitud de enfoque, Para ajuste automático el velocidad
PRESET	128 PRESET, Título puede ser editado
Auto-flip	Inclinación abajo 90°, con Auto-flip 180°
Exploración	355 ° programable, 4 exploración
Pantalla zona	8 programable zonas con editable Título
Decodificador	Built-in
Video salida	Mujer BNC , AHD
Romote control de la	RS485
Velocidad en baudios tasa de (RS485)	2400□4800□9600/19200 BPS
ID rango	1□254
Temperatura	Al aire libre -10°C□+ 60°C
Humedad	0□95%□sin condensación□

Protección grado	IP66, prueba del relámpago, a prueba de sobretensiones, prueba de onda, durante todo el día defender cubierta,
Energía de la fuente	DC12V/5A
Energía consumo	Al aire libre 50W
Temperatura	-10°C □ + 60°C
Bruto peso	6,9 kg
Cam Spec(20X,1080p)	
Sensor de	1/3" Sony322 + 4191 1920 * 1080
ÓPTICA	Óptica x20, f = 4.7 mm ~ 94.0 mm
Ángulo de	Aprox. 55.2°(Wide) Para 3.2°(tele)
Min. Iluminación	Color : 0.5 Lux , BW : 0.1 lux
S/N (Y señal)	52dB
Blanco Balance	Automático
ICR	ManualAuto
DNR	Automático / De / Bajo / Medio / Alta
HLC	De / En
Defogue	De / En
Max Ganancia	Automático
IRIS	Automático
DEL TIRÓN	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, DE Seleccionable

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



▼ Packages

M' TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



Paquete: MVTEAM marca caja o Neutral o especificadas por al cliente.

▼ Shipping

M' TEAM



Envío: Basado en el sus demandas para elegir la mejor manera del envío.

En contacto con nosotros:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [En contacto con nosotros](#).

Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Recepción para visitar nuestro Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de vídeo](#),
descargar [Catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).