

● FEATURES



- 1) al aire libre IP66, mini 4.2 cámara doom velocidad ", Pan continua 360 ° rotación, inclinación 90 °, rotación con auto-flip, Horizontal velocidad (0.1 ° ~ 300 ° / s), Velocidad Vertical (0.1 ° ~ 180 ° / s)
- 2), la operación más conveniente y flexible incorporado 10X moduel integrada automática
- 3) 128 presets, 4 turísticos, 4 de exploración, 4 patrones, función de reloj 8 zonas programables con el título editable, precisión preestablecida 0.01 ° grado
- 4) en tiempo real, visualización de temperatura, baja temperatura función protegida
- 5) Apoyar la privacidad zona de enmascaramiento, 3D-NR
- 6) Diseño Lightningproof, proporcionar sutil gama Rayo ProtectionIndoor, IR: 35 a 40 m, control de corriente constante, interruptor síncrono

● SPECS



Modelo N °	Todo en uno Camara fotografica	Especificación
MVT-MO502	03.01 pulgadas, Sony Effio-E 10x CCD 700TVL, Sin ICR	<ul style="list-style-type: none"> • cubierta, campo de IR: 35 a 40 m, control de corriente constante, interruptor síncrono • Mini 4.2 cámara doom velocidad de interior ", Pan continua 360 ° gira, inclinación de 90 °, rotación con auto-flip, Velocidad Horizontal (0.1 ° ~ 300 ° / s), Velocidad Vertical (0.1 ° ~ 180 ° / s) • Funcionamiento incorporado 10X moduel integrada automática, más conveniente y flexible • 128 presets, 4 turísticos, 4 de escaneo, 4 patrones, función de reloj 8 zonas programables con editable título, precisión preestablecida 0.01 ° grado • El tiempo real, visualización de temperatura, baja temperatura función protegida • Apoyo a la privacidad zona de enmascaramiento, 3D-NR • Diseño Lightningproof, proporcionan sutil protección contra rayos
MVT-MO503	1/3 de pulgada, CMOS 10x 600TVL, con ICR	
MVT-MO504	1/3 ", COMS 1099,700TVL, lente 6mm	



● EXHIBITIONS

