FEATURES

1) cubierta, campo de IR: 35 a 40 m, control de corriente constante, interruptor síncrono

2) la mini cubierta 4 "cámara doom velocidad, Pan continua 360 ° rotación, inclinación 90 °, rotación con auto-flip, Velocidad Horizontal (0.1 ° ~ 300 ° / s), Velocidad Vertical (0.1 ° ~ 180 ° / s)

3), la operación más conveniente y flexible incorporado 10X moduel integrada automática

4) 128 presets, 4 turísticos, 4 de exploración, 4 patrones, función de reloj 8 zonas programables con el título editable, precisión preestablecida 0.01 ° grado

5) en tiempo real, visualización de temperatura, baja temperatura función protegida

6) Apoyar la privacidad zona de enmascaramiento, 3D-NR

7) Diseño Lightningproof, proporcionar sutil de protección contra rayos

8)1/3 de pulgada, sony 238 CMOS 1MP / 720P 10x Zoom Óptico ICR

SPECS

PTZ Especificaciones	
Manual velocidad	Pan(0.2 °~300 ° / s)
	Inclinación(0.2 °~180 ° / s)
Energía suministro	corriente continua 12V
Rotación	Pan continuamente 360 °, inclinación 0~90 ° con auto-flip
Velocidad Proporción	Como las largo de atención, a auto ajuste las velocidad
Programar	128 programar, título poder ser editado
Auto-flip	Inclinación abajo 90 °, con auto-flip 180 °
Escanear	355 ° programable, 4 escanear
Patrón	4 patrones, y cada grabar hora es no Menos que 180s
Excursión	4 excursión, y velocidad &mperio; parque hora de presets poder ser conjunto.

Romote controlador	RS485
Baud la tasa (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
CARNÉ DE IDENTIDAD alcance	1 a 254
Energía consumo	6W
La temperatura	-10℃ ~50℃/ -40℃ ~60℃ vía calentador &mperio; Aficionados (Opcional)
Instalación	Pared instalación, techo instalación
Red peso	1.8Kg
CAM SPEC	
Sensor	1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H
	1280 × 720
ÓPTICA	Óptico x10, zoom F = 5.1mm ~ 51mm
Ángulo	Appr. 55.2 ° (Wide) a 3.2 ° (tele)
Min. Iluminación	Color : 0.5 lux , BW : 0.1lux
S / N (Y señal)	52dB
Blanco Equilibrar	Auto
ICR	Manual/Auto
DNR	Auto / Apagado / Bajo / Medio / Alto
HLC	Apagado / En
Defog	Apagado / En
Max Ganancia	Auto
IRIS	Auto
DAR LA VUELTA	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionable

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS