

Características:

1. Cámara impermeable 1MP Red HD
2. Con 3MP lente HD
3. Función P2P, detección de movimiento, FTP Reproducción remota 4. Teléfono móvil y grabar
5. Con la entrada de audio y puerto de salida
6. 1 año de garantía
7. Con CE, certificados FCC, RoHS
8. POE Opcional

MVT-M2120	
Modelo	
Tipo de sensor	Hi3518C + OV9712,1 / 4 "sensor CMOS
Comprimir estándar	H.264 perfil principal, MPEG4, MJPEG
Corriente Principal	1280 * 720 @ 30fps
Velocidad de obturación	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
La compresión de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Píxeles 2.8 ~ 12mm lente
Lente Tipo de interfaz	(M12)
Sistema de Día y el interruptor de la noche	IR-CUT
Compresión Audio	ADPCM
Iluminación mínima	0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagen	Saturación, brillo, relación de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y el conflicto de direcciones IP
Función de memoria	Almacenamiento en red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Flash prevención, doble flujo, ritmo cardíaco, la protección de contraseña

Interfaz de comunicaciones	1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente
LED	42pcs leds
IR distancia	35m
IP Grado	IP66

● PRODUCT PICTURE



IP Cámara de vídeo de demostración



(asegúrate de que tienes acceso a YouTube)

● FACTORY & OFFICE





Para más información sobre AHD Productos Bienvenido a visitar [PF](#)