Características:

1. Cámara impermeable 1MP Red HD
2. Con 3MP lente HD
3. Función P2P, detección de movimiento, FTP Reproducción remota 4. Teléfono móvil y grabar
5. Con la entrada de audio y puerto de salida
6. 1 año de garantía
7. Con CE, certificados FCC, RoHS
8. POE Opcional

Modelo	MVT-M5820
Tipo de sensor	Hi3518C + OV9712,1 / 4 "sensor CMOS
Comprimir estándar	H.264 perfil principal, MPEG4, MJPEG
Corriente Principal	1280 * 720 @ 30fps
Velocidad de obturación	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
La compresión de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Píxeles 2.8 ~ 12mm lente
Lente Tipo de interfaz	(M12)
Sistema de Día y el interruptor de la noche	IR-CUT
Compresión Audio	ADPCM
Iluminación mínima	0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagen	Saturación, brillo, relación de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y el conflicto de direcciones IP
Función de memoria	Almacenamiento en red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Flash prevención, doble flujo, ritmo cardíaco, la protección de contraseña
Interfaz de comunicaciones	1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente
LED	72pcs leds
IR distancia	60m
IP Grado	IP66

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS