

## ● FEATURES



- 1) Resolución HD 1024P
- 2) 3M Píxeles 6mm lente (M12)
- 3) ayuda Onvif, POE
- 4) Apoyo P2P (Plug jugar)
- 5) 30M de visión nocturna
- 6) Garantía 1 año
- 7) con el CE, certificados FCC, RoHS

## ● SPECS



| Modelo                                      | MVT-M4324                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de sensor                              | Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3 "sensor de Sony                                                                  |
| Comprimir estándar                          | H.264 perfil principal, MPEG4, MJPEG                                                                         |
| Corriente Principal                         | 1280 * 1024 @ 30fps                                                                                          |
| Velocidad de obturación                     | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s                                                                                  |
| La compresión de vídeo                      | 32Kbps ~ 16Mbps                                                                                              |
| Lente                                       | 3M Píxeles 6mm lente                                                                                         |
| Lente Tipo de interfaz                      | (M12)                                                                                                        |
| Sistema de Día y el interruptor de la noche | IR-CUT                                                                                                       |
| Compresión Audio                            | ADPCM                                                                                                        |
| Iluminación mínima                          | 0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W                                                                               |
| Ajuste de imagen                            | Saturación, brillo, relación de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE                         |
| Alarma inteligente                          | Detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y el conflicto de direcciones IP |
| Función de memoria                          | Almacenamiento en red                                                                                        |
| Protocolo de red                            | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP                                            |
| Función general                             | Flash prevención, doble flujo, ritmo cardíaco, la protección de contraseña                                   |
| Interfaz de comunicaciones                  | 1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente                                                     |
| LED                                         | Matriz LED tercera generación                                                                                |

|              |     |
|--------------|-----|
| IR distancia | 30m |
| IP Grado     |     |

## ● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

