

### Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

### Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo	MVT-R58410	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
Sensor de imagen	1/4 "CMOS color	1/3 "CMOS color	1/3 "CMOS color	1/4 "CMOS color	1/3 "CMOS color	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Sistema de TV	PAL / NTSC						
Resolución de imagen	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Resolución horizontal	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Iluminador mínimo	Modelo de color: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)					0.01Lux / F1.2	0.01Lux / F1.2
S / N (señal)	> 58dB					> 65dB (AGC OFF)	
AES	1/50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Balance blanco	ATW / AWC / Manual / al aire libre (1800 ° K~10.500 ° K) cubierta (4500 ° K~8500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manual / Off	
BLC	EN					ENCENDIDO APAGADO	
Ajuste Gamma	0.45						
Sistema de sincronización	Sincronización interna						
Salida de vídeo	1,0 Vp-p, 75Ω						
voltaje	DC12V (9V ~ 15V)						

Entorno de funcionamiento

-20° C ~ 60° C / 10% ~ 95% RH

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

