FEATURES

Principales características:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M píxeles en tiempo real completo opcional, más alta resolución 1080P
• seguimiento de alta definición y estándar de vídeo CVBS
• 6 mm (M12) fija la lente
• Resistente al agua Rate: IP66

• La distancia de transmisión de apoyo por encima de 500M al mando del general 75- 3 cable coaxial sin pérdida

• Conexión de alta velocidad, larga distancia, transmisión en tiempo real
• Menú OSD apoyo
• con la conmutación de ICR, para lograr la vigilancia día y noche

• Se utiliza realmente importada tercera generación de LEDs IR y megapíxeles lente de alta definición, estas cámaras se han destacado como un gran rendimiento en la restauración del color, definición de imagen y visión nocturna.

Lugares de aplicación:
Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

SPECS

Modelo	MVT- AH11A
Compresión	H.264 de compresión estándar
Operación	Linux Embedded
De control de codificación de la imagen	Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
Stream dual	Puede ser instalado en cada canal
Monitor de calidad de imagen	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analógico DVR)
Detección dinámica Imagen	Áreas de detección múltiples en cada canal
Framerate video	720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analógico
Calidad de la reproducción de imágenes	AHD 720P 100FPS, analógico DVR 16 * 960H 100FPS
Modo de vídeo	Manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de vídeo disparo de alarma
Modo de copia de seguridad	U disco, disco portátil USB, quemadura USB, almacenamiento en red y copia de seguridad
Modo de Operar	Ratón, mando a distancia, Control Panel Frontal
iniciar sesión localmente	admin y contraseña
Guardar la grabación	disco duro local y la red

Interfaz externa	Entrada de vídeo	720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25fps / CH analógico
	Entrada de audio	1 × RCA
	Salida de vídeo	1 * VGA, 1 * HDMI
	Salida de audio	1 * RCA, 1 * HDMI
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	NO
	Salida de alarma	NO
Disco duro	Disco duro interno	1 puerto SATA HDD
	Maxima capacidad	4TB máximo cada SATA
Supervisión del teléfono celular		Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V / 2A
Tamaño DVR		240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Peso		2.0kg (W / O HDD)

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS