FEATURES

1080P, 1 / 2.8 "Ex-vue 2M SONY CMOS, zoom optique 20x, 4.7 mm ~ 94,0 mm, DWDR

1) gamme IR 7.0 "dôme à grande vitesse:
120m
Max.25 / 30fps @ 1080p

2) TI 368 solution, H.264 & amp; MJPEG double encodage du flux

3) DWDR, Jour / Nuit (ICR), DNR (2D & amp; 3D), Auto iris, mise au point automatique, AWB, AGC, BLC

4) la surveillance du réseau multiple: visualiseur Web, CMS

5) Max 300 ° Vitesse pan, pan de gamme /: 0 ° ~ 360 ° continuent, Plage d'inclinaison: 0 ° ~ 90 ° flip

6) Preset: 128; 4 Motif chemin de balayage
automatique

7) Surge & amp; Protection Vague

8) Température de fonctionnement: -10 ℃ ~ 50 ℃

9) étanche

PTZ IP Réglage vidéo

SPECS

La poêle en continu 360 ° rotation, inclinaison 90 ° de rotation avec auto-flip	

Horizontal Vitesse (0,1 ° ~ 50 ° / s), la vitesse verticale (0,1 ° ~ 50 ° / s)
IR gamme: plus de 100 m, commande à courant constant, commutateur synchrone
Humaniser mise au point et la vitesse proportion
128 presets (titres peuvent être ensemble);
Tour est basé sur les presets, vitesse & amp; temps de parc de préréglages peuvent être configurés.
4 scanner, appuyer la numérisation entre la limite gauche et à droite à une limite nommé la rapidité.
presets, tournée, scanner, modèle, mode appareil photo et le nom d'affichage, etc.
parc fonction d'action, peut préréglages d'appel automatique ou start-up tournée, le motif et de balayage après
Mémoire fonction de mémoire, intégré dans memorizer qui peut stocker des paramètres de l'appareil photo & a
Affichage fonction de Pan / position d'inclinaison et de zoom, un port pour fournir de suivi de mouvement et tra
Built-in TVS onde preuve.

SPEC Ethernet	
Structure du système	Embarqué LINUX RTOS, dual core 32 bits DSP (TI Davinci DM3 La compression matérielle pure, chien de garde, 32M Flash 12
La compression vidéo	H.264 compression, double flux (0,1-6Mpbs réglable)
Frame Rate	2.0 @ 25fps mégapixels (en temps réel), complète soutien 1-2
Sortie image	Principal Flux: 1920 × 720 × 1080,1280; Sous Stream 640 × 360 480 × 270 352 × 288 320 × 240 352
Fonction du réseau	Warning Center et les liens image pop-up soutenue (après dét Protocoles: RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP Configure WEB et OSD soutenu, enregistrement en temps réel téléchargement.
CAMERA SPEC	
Capteur	Sony 1/3 "322 cmos Résolution 1920 × 1080
Système de balayage	Progressive
Angle	58.16 ° -2,9 ° (Wide-Tele)
Lentille	Longueur focale 4. 7mm ~ 94mm
Zoom	Zoom optique 20x
Min. Éclairage	0.02LUX
Iris	Auto
Balance des blancs	Auto
Contrôle IRCF	* Auto / Manu (soft)
Mise au point Longueur	~ 1.0m (télé) ~ 0,01 m (largeur)
Processus Signal	Le signal numérique Processeur DSP-8 système
Balance des blancs	* Auto / Manu (R Gain / B Gain, Level: UP ~ BAS)
Contrôle IRCF	* Auto / Manu (soft)
spécification	
Ethernet	10Base-T, / 100Base-TX, RJ45 Connecteur
Max Imagine Résolution	1920 * 1080p
Cadre	25/30 fps
Compression de l'image	H.264 / MJPEG
Double flux	Soutien
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protocoles	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.S
Vitesse manuel	Pan (0,2 ° ~ 50 ° / s) Tilt (0,2 ° ~ 50 ° / s)
Vitesse préréglée	200 ° / S
Rotation	En continu 360 °; inclinaison 0 ~ 90 ° avec auto-flip
Proportion de vitesse	Human Oriented- longueur focale / adaptation de la vitesse
Preset	128 prédéfinie, titre peut être édité
Auto-flip	Inclinaison vers le bas de 90 °, avec auto-flip de 180 °
Balayage	355 ° programmable, 4scan
Modèle	4 modèles
Power up action	Auto restaurer PTZ et la lentille précédente statut après une p
Mouvement ralenti	Activer Preset / Pan / Scan / tournée / Motif si il n'y a pas de co
Temps tâche	Activation automatique du Preset / Pan / Scan / tournée / Motif

OSD	Built-in
Intimité	Soutien
Température	-20 ℃ ~ 60 ℃
Humidité	0 ~ 95% (sans condensation)
Degré de protection	IP66, la foudre à l'épreuve, poussée à l'épreuve
Consommation d'énergie	AC24V / 3A 40W (IR sur)
Poids net	6,5 kg

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS