

● FEATURES



- 1) Résolution HD 1080P
- 2) Objectif de 2.8-12mm
- 3) prise en charge ONVIF, POE
- 4) Soutien P2P (Plug jouer)
- 5) de vision nocturne 30M
- 6) Garantie de 1 an
- 7) Avec les certificats CE, FCC, RoHS

● SPECS



Modèle	MVT-M2980
Type de capteur	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "capteur Sony
Compresser norme	H.264 Profil principal, MPEG4, MJPEG
Courant dominant	1920 * 1080 @ 30fps
Vitesse d'obturation	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
La compression vidéo	32Kbps ~ 16Mbps
Lentille	3M Pixels 2,8 ~ 12mm objectif
Objectif Type d'interface	(M12)
Interrupteur de jour et de nuit système	IR-CUT
Eclairage minimum	0.05Lux @ Couleur, 0.01Lux B / W
Réglage de l'image	Saturation, la luminosité, le contraste rapport peut être ajustée par l'affichage dans le navigateur IE
Alarme intelligent	Mouvement détection, la perte de vidéo, câble déconnexion du réseau, et l'adresse IP de conflit
Fonction de mémoire	Réseau espace de rangement
Protocole de Réseau	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Fonction générale	Flash prévention, flux double, rythme cardiaque, la protection par mot de passe
Interface de communication	1ch Ports Ethernet RJ45,10M / 100M adaptative
Puissance	2A adaptateur d'alimentation POE ou 12V
DEL	36pcs leds
Distance IR	30m
Niveau IP	une utilisation en intérieur



