

● FEATURES



- 1-Pan 360 ° en continu, inclinaison de 90 ° de rotation, retournement automatique, vitesse manuelle: 0,2 ° ~ 300 ° / s, 128 presets (titres peuvent être réglés);
- 2-Tour est fondé sur presets, vitesse & temps de parc de pré-réglages peuvent être configurés.
- 3-4 balayage, balayage de soutien entre la limite à gauche et à droite à une limite de vitesse désigné.
- 4-intégré dans le menu OSD, peut modifier les informations et les paramètres du dôme par le menu Fonction d'action 5-Park, peut pré-réglages d'appel automatique ou start-up tournée, le motif et numériser après dôme inactif pendant une période de temps
- 6-Communication: RS485
- 7-encastrable multi-protocoles, tels que Pelco-D, PELCO-P, etc.
- 8 Construit dans les téléviseurs onde preuve, DC12V.IP66

● SPECS



PTZ Caractéristiques	
Manuel la rapidité	La poêle(0,2 °~300 ° / s)
	Inclinaison(0,2 °~180 ° / s)
Puissance la fourniture	DC 12V
Rotation	La poêle en continu 360 °, inclinaison 0~90 ° avec auto-flip
La rapidité Proportion	Comme la longueur de concentrer, à ajustement automatique la la rapidité
Preset	128 pré-réglé, Titre pouvoir être édité
Auto-flip	Inclinaison en bas 90 °, avec auto-flip 180 °
Balayage	355 ° programmable, 4 balayage
Modèle	4 modèles, et chaque enregistrement temps est ne pas Moins que 180s
Tour	4 tour, et la rapidité & parc temps de presets pouvoir être ensemble.
Romote contrôle	RS485
Baud taux (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID gamme	1-254
Puissance consommation	6W
Température	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C passant par chauffage & Ventilateurs (Optionnel)
Installation	mur installation, plafond installation
Net poids	1,8 kg
CAME Caractéristiques	
capteur	1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H
	1280 x 720
OPTIQUE	Optique x10, Zoom F = 5.1mm ~ 51mm

Angle	Env. 55,2 ° (Wide) à 3.2 ° (télé)
Min. Éclairage	Couleur : 0,5 lux , BW : 0.1Lux
S / N (Y signal)	52dB
blanc Équilibre	Auto
ICR	Manuel/Auto
DNR	Auto / De / Faible / Milieu / Haut
HLC	De / Sur
Désembuage	De / Sur
Max Gain	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Sélectionnable

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

