FEATURES

1)extérieur IP66
2) 128 presets, 4 tours, 4 numérisation, 4 modèles
3)Intégré dans le menu d'affichage OSD
4)Lightningproof conception, fournir subtile protection contre la foudre

SPECS

Modèle No.	Tout en un Appareil photo	Un cahier des charges
MVT-MO705	1/3 pouces, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	• extérieure IP66,6 "caméra malheur de vitesse • Pan en continu 360 ° rotation, inclinaison de 90 ° rotation avec auto-flip • Vitesse Pan: 300 ° / s (max), la vitesse d'inclinaison: 120 ° / s (max) • Intégré dans le menu de l'affichage OSD • 128 presets, 4 tour, 4 scan, 4 modèles, 8 zones programmables avec modifiable titre, préréglée degré de précision de 0,01 ° • Logiciel de soutien et l'adresse matérielle jeu, intégré multi-protocoles • Conception Lightningproof, fournir subtile protection contre la foudre
MVT-MO701	4/1 pouce, Effio-E 22X CCD 650TVL	
MVT-MO702	Samsung Samsung SCM-2270 de l'27X 1/4 de pouce CCD, 600TVL	
MVT-MO703	Samsung SMC-3371 37X CCD 1/4 de pouce (WDR), 600TVL	
MVT-MO704	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS