• FEATURES M'TEAM

Caractéristiques principales:

- 1. caméra de sécurité économique
- 2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
- 3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
- 4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

SPECS	MYTEAM

Modèle	MVT-D4341N	MVT-D4351A
Active Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Résolution	800TVL	800TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC	Interne	Interne
Capteur	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Illumination minimum	0.01Lux	0.05Lux
Gama ajuster	0,45	0,45
Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 /
Obturateur	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR

AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK /
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	OUI
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Low / Midlow / Mid / Midhigh / Haute
HLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	Auto, Couleur, Ext
Mouvement	_	4 zones en option
Détection		1 Zonos on option
Langue	-	8 sortes
Puissance	50mA	120mA
Dissipation	John	1201111
Entrée de puissance	$DC12V \pm 1V$	$DC12V \pm 1V$
Température de fonctionnement	Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR	Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR

• PRODUCT PICTURE M'TEAM



FACTORY & OFFICE













• EXHIBITIONS M'TEAM

