

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Modèle | MVT-D4341N | MVT-D4351A |
| Active Pixel | 976 * 496 | P: 976 * 582 N: 976 * 494 |
| Résolution | 800TVL | 800TVL |
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p signal composite (75 ohms) | 1.0Vp-p signal composite (75 ohms) |
| SYNC | Interne | Interne |
| Capteur | PC1099 | P: ICX811AK N: ICX810AK |
| Illumination minimum | 0.01Lux | 0.05Lux |
| Gama ajuster | 0,45 | 0,45 |
| Électrique | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s |
| Obturbateur | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| S / N Ratio | 48dB (min) (AGC fermé) | 52dB (min) |
| DNR | - | 3D-DNR |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| AWB | AUTO | ATW / PUSH / USER1 / UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK / |
| AGC | AUTO | AUTO |
| BLC | - | ALLUMÉ ÉTEINT |
| OSD | - | OUI |
| D-WDR | - | - |
| SWDR | - | OFF / Low / Midlow / Mid / Midhigh / Haute |
| HLC | - | ALLUMÉ ÉTEINT |
| D-Zoom | - | 1-256 |
| IR-Smart | - | ALLUMÉ ÉTEINT |
| Jour Nuit | - | Auto, Couleur, Ext |
| Mouvement Détection | - | 4 zones en option |
| Langue | - | 8 sortes |
| Puissance Dissipation | 50mA | 120mA |
| Entrée de puissance | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V |
| Température de fonctionnement | Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR | Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR |



● EXHIBITIONS

