

Système de caméra NVR sans fil 8CH 720P sans fil avec écran LCD 12,5 po (MVT-K08B)

Wireless NVR Kit (MVT-K08B)



- Full HD
- Multi users
- wireless
- Alarm
- Remote monitoring
- Motion detection

Wireless 720P bullet IP Camera

- * 1.0M/720P wireless IP camera
- * with IR CUT
- * 3.6mm Lens
- * 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- * Waterproof IP66



Specifications:

Sans fil NVR Caractéristiques		
en fonctionnement Système	Embedded Linux Système d'exploitation	
Entrée AV (audio / vidéo)	Réseau Vidéo	8CH
	Réseau vidéo contribution Large banque	20Mbps
UN V (audio Video) sortie	HDMI contribution	1ch, résolution: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
UN V CODEC spécification	Vidéo Résolution	720P / 960P
	Synchronisation de lecture	8CH

Vidéo Contrôle	Capture vidéo mode	Maual, Time, Motion
	Lecture mode	Réal Temps, routine, événement
	Sauvegarde	USB Sauvegarde
Difficile Disque	Type	1 * SATA interface
	Max Capacité	4TB à les plus pour chaque
Externe Interface	Réseau Interface	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WIFI interface
	USB Interface	3 USB 2.0
Réseau Contrôle	Protocole	UPnP (Play & plug), SMTP (email Survice), PPPoE (Accès à distance), DHCP (Automatiquement obtenir un IP adresse), etc...
Autres	Puissance	DC12V3A
	Puissance Consommation (W)	≤ 5W (sans HDD)
	Fonctionner Température (° C)	-dix°C~ + 55°C
	Travail Humidité (%) HR	10% ~ 90%
	Taille	257 mm (W) × 210 mm (V) × 45 mm (H)
	Poids (à l'exclusion HDD)	≤ 1 kg

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

FAQ:

Q1- Le kit sans fil comprend-il un disque dur?

A1: Le kit est livré avec tous les accessoires nécessaires, à l'exception du disque dur, Nous pouvons également fournir un disque dur pour le client, si vous avez besoin, laissez-nous savoir gratuitement.

Q2- Le système de sécurité prend-il en charge le réseau et la vue à distance du téléphone mobile?

A2: Oui, il peut prendre en charge la fonction réseau. Vous pouvez regarder à distance l'image de la caméra de n'importe où dans le Monde par ordinateur (navigateur IE et logiciel client) et smartphone comme: iPhone, Android, etc.

L'APP de la vue du téléphone mobile est ESEENET +, plus de détails peuvent être trouvés dans notre weblink


[Comment visionner à distance le kit NVR sans fil sur le téléphone portable?](#)

Q3- Quelle est la distance maximale entre NVR et Camera

A3: Le système sans fil est un système fermé, le signal est de NVR à Camera, à propos de Distance, théoriquement, 100 m en espace ouvert et 30 m de distance de transmission de barrière.

Mais pratique

La distance dépend de votre environnement.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

Expédition: en fonction de vos exigences pour choisir la meilleure façon d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com