

AHD TVI CVI CVBS 60m IR Gamme 4.2 "10X Zoom PTZ Mini Speed Dome Camera

● FEATURES



- * Solution: NVP2441H + IMX323,1080P
- * Objectif zoom 5,1-51 mm 10X, ICR
- Caméra Mini PTZ extérieure de 4.2 pouces
- * Distance IR 60 m
- * Jour / Nuit (ICR)
- * 0,1 ° -200 ° vitesse de cuisson et amp; 0.1 ° - 180 ° / s vitesse d'inclinaison, inclinaison automatique à 90 °
- * 128 presets, 4 balayages automatiques, 4 circuits, 4 modèles
- * Fonction horloge
- * Avec menu OSD, contrôleur AHD UTC / RS485
- * Pelco-P / D (reconnaissance automatique)
- * Antidéflagrant, antipollution, IP66
- * Température de travail: -20 °C ~ + 60 °C
- * Alimentation DC12V / 1.5A

● SPECS



Spécifications PTZ	
Manuel la vitesse	Casserole(0,2 °~300 ° / s)
	Inclinaison(0,2 °~180 ° / s)
Puissance la fourniture	DC 12V / 1.5A
Rotation	Casserole En continu 360 °, inclinaison 0~90 ° avec Auto-flip
La vitesse Proportion	Comme la longueur de concentrer, à ajustement automatique la la vitesse
Preset	128 Prédéfini Titre pouvez être édité
Auto-flip	Inclinaison vers le bas 90 °, avec Auto-flip 180 °
Balayage	355 ° programmable, 4 balayage
Modèle	4 Motifs, et chaque record temps est ne pas Moins que 180s
Tour	4 tour, et la vitesse & Amp; parc temps de Préréglages pouvez être ensemble.
Romote Contrôle	RS485
Baud taux (RS485)	2400/4800/9600/19200 Bps
ID gamme	1-254
Puissance consommation	6W
Température	-dix°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C via chauffe-eau & Amp; Ventilateurs (Optionnel)
Installation	mur installation, plafond installation

Net poids	1,8 kg
Specs CAM	
Capteur	NVP2441H + IMX323
	1080P 1920 * 1080
OPTIQUE	Optique X10, Zoom F = 5,1 mm ~ 51mm
Angle	Appr. 55,2 ° (large) à 3.2 ° (Télé)
Min. Éclairage	Couleur : 0,5 lux , BW : 0.1lux
S / N (Y signal)	52dB
blanc Équilibre	Auto
ICR	Manuel/Auto
DNR	Auto / De / Faible / Milieu / Haute
HLC	De / Sur
Max Gain	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Sélectionnable