• FEATURES M'TEAM

## **Caractéristiques principales:**

- 1. caméra de sécurité économique
- 2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
- 3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
- 4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

## Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

SPECS	M'TEAM

Modèle	MVT-D2341N	MVT-D2351A
Active Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Résolution	800TVL	900TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC	Interne	Interne
Capteur	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Illumination minimum	0.01Lux	0.05Lux
Gama ajuster	0,45	0,45
Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 /	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 /
Obturateur	100000s	60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR

AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK /
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	OUI
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Low / Midlow / Mid / Midhigh / Haute
HLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	Auto, Couleur, Ext
Mouvement		A zanas an antian
Détection	-	4 zones en option
Langue	-	8 sortes
Puissance	50mA	120mA
Dissipation	JUIIA	120IIIA
Entrée de puissance	$DC12V \pm 1V$	$DC12V \pm 1V$
Opération Température	Température -10 °C ~ 60 °C, Humidité moins de 85% d'humidité	~ 60 °C, Humidité

d'humidité relative

relative

• PRODUCT PICTURE M'TEAM



## FACTORY & OFFICE















• EXHIBITIONS M'TEAM

