

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports,

usines, hôtels, musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D2841O	MVT-D2841Z	MVT-D2851E
Active Pixel	P: 720 (H) x 576 (V)	728 * 488	P: 976 * 582
	N: 720 (H) x 487 (V)		N: 976 * 494
Résolution	600TVL	700TVL	700TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p composite Signal	1.0Vp-p composite Signal	1.0Vp-p composite Signal
	(75 ohms)	(75 ohms)	(75 ohms)
SYNC	Interne		
Capteur	PC7030	PC3089	P: ICX811AK
			N: ICX810AK

Le minimum	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Eclairage			
Gama ajuster	0,45	0,45	0,45
Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Obturbateur	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	48dB (min) (AGC fermé)	48dB (min) (AGC fermé)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
			UTILISATEUR2 / ANTI CR /
			MANUEL PUSH LOCK /
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	-	OUI
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	-	Auto, en couleur,
			B / W, Ext1, Ext2
Mouvement	-	-	4 zones en option
Détection			



