

● FEATURES

- 1.High définition 720P / 1.0MP
- 2.Durée par câble coaxial, facile à installer, même avec la caméra analogique
- 3.Long distance de transmission jusqu'à 500m
- 4.More stable, sans perte de signal
- Câble 5.One pour la vidéo, RS485 et Audio

● SPECS

Modèle	MVT- CV74A	
Compression	Norme de compression H.264	
Opération	Linux embarqué	
Codage d'image-commande	Image modifier réglable, deux changable et fixer diffuser option	
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal	
Moniteur qualité d'image	720P (1280 * 720)	
La détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection dans chaque canal	
Framerate de la vidéo	720P @ 25FPS / CH (PAL) / 720P @ 30FPS / CH (NTSC)	
Qualité de lecture d'image	720P	
Mode vidéo	Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, le mode de déclenchement d'alarmes vidéo	
Mode de sauvegarde	U disque, dur portable USB, USB brûlure, Stockage en réseau et de sauvegarde	
Mode Operate	Souris, contrôleur à distance, le contrôle du panneau avant	
Identifiez-vous localement	admin et le mot de passe	
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local	
Externe interface	Entrée vidéo	PAL: 720P @ 25 / 30FPS support 50 / 60FPS
	Entrée audio	4CH
	Sortie vidéo	1 * BNC, VGA 1 *, 1 * HDMI
	Sortie audio	1CH Port AV
	Interface réseau	Ethernet 10M de base-T / 100M / 1000M (RJ-45)
	Port USB Connect	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4CH
	Sortie d'alarme	1CH
disque dur	Disque dur interne	Port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	3To maximum chaque SATA
Suivi de téléphone portable	Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian et 3G	
Puissance	12V / 3A	

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité de fonctionnement	10% -90%
Taille DVR	380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Poids	& lt; 2,9 kg (sans disque dur)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing
Coax Cable



True HD Quality



Extremely
Cost Effective

② This will change everything!

Go From This



This is traditional
cctv system vedio effect

To This!



This is HD-CVI
720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video,RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video,RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!



Video



RS485



Easy Install



Audio

P2P Fonction Avantages:

- * **Ne pas besoin de faire la configuration des adresses IP stable**
- * **Ne pas besoin de faire la configuration DDNS**
- * **Ne pas besoin de faire la configuration du routeur**
- * **Réduire vos coûts après-vente**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

- * Low cost high definition surveillance system
- * Support long-distance HD transmission
- * Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)



MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in



MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in



MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket



MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR



MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view



MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

