

### Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
  2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
  3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
  4. Facile à utiliser, Plug and Play
- Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

### Lieux d'application

Appliquer sur les supermarchés financiers, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D3441O	MVT-D3441F	MVT-D3441Z
Capteur d'image	4/1 " CMOS couleur	1/3 " CMOS couleur	1/3 " CMOS couleur
Système de télévision	PAL / NTSC		
Résolution de l'image	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Résolution horizontale	600TVL	600TVL	700TVL
Illuminateur minimum	Couleur Modèle: 0,003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modèle: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)		
S / N (signal Y)	> 58dB		
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)		
WDR	-	-	-

DNR	-	-	-
OSD	-	-	-
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Extérieur (1800 ° K ~ 10500 ° K) intérieure (4500 ° K ~ 8500 ° K)		
AGC	AUTO		
BLC	SUR		
Réglage Gamma	0,45		
Système de synchronisation	Interne Synchronisation		
Sortie vidéo	1.0Vp-p, 75Ω		
Tension	DC12V (9V ~ 15V)		
Environment exploitation	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH		

● PRODUCT PICTURE



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

