

## HD CCTV testeur moniteur 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI caméra testeur vidéo avec écran LCD 5 pouces

### What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting

**M' TEAM** [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)



### ● FEATURES

**M' TEAM**

- \* TFT 5 "- écran LCD HD
- \* Résolution: 800 \* 480
- \* Menu OSD multilingue
- \* La luminosité de l'écran / contraste / saturation des couleurs est réglable
- \* Puissance de sortie: DC 12V / 1A pour caméras AHD, TVI, CVI;  
Puissance de sortie DC 5V / 1A pour l'éclairage de secours à LED et le chargement de téléphones mobiles
- \* Batterie lithium-ion intégrée 2600MAH
- \* Prise en charge du test de caméras AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) basé sur un câble coaxial
- \* Supporte le test PTZ RS485
- \* Fonctions avancées: test vidéo HD; Affichage PAL / NTSC; Test audio; Test de câble réseau
- \* Prise en charge de l'entrée HDMI 1.0, entrée VGA pour connecter le DVR
- \* Supporte la sortie BNC

<b>Test vidéo</b>	
Système vidéo	NTSC / PAL (adaptation automatique)
Niveau vidéo	1VPP
Écran d'affichage	5 pouces LCD résolution 800 * 480
Réglage de l'écran	Luminosité de l'écran vidéo, contraste, saturation des couleurs réglable
Entrée / sortie vidéo	Entrée HDMI 1.0 / VGA / BNC; 1ch sortie BNC
<b>Test Caméra / VGA / HDMI</b>	
Format du signal SD	NTSC, PAL
Signal vidéo HD	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Résolution	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
Test VGA / HDMI	Prise en charge de l'entrée vidéo VGA / HDMI 1.0 pour connecter le DVR, résolution maximale jusqu'à 1920x1080.
<b>Puissance de sortie</b>	
Puissance de sortie	DC 12V / 1A pour caméras
	USBX1 DV 5V / 1A
<b>Test audio</b>	
Test audio	Signal audio d'entrée et joué sur le haut-parleur interne
<b>Source de courant</b>	
Alimentation externe	DC 5V (1A)
À piles	Batterie intégrée 18650 2600mAh X 2
Charge	Temps de charge 3-4 heures Temps de charge de la batterie 11 heures
Fonctions d'économie d'énergie	Économie d'énergie, indicateur de capacité de la batterie
<b>Les paramètres du système</b>	
Paramètres de langue	Chinois, anglais sélectionnable par l'utilisateur
Mise hors tension automatique	Désactiver / 5-60 minutes
<b>Test de câble</b>	
Testeur de câble UTP	Afficher UTP Câble lien statut, câble type et la séquence de fils comme bien comme lis la nombre de la tester boîte.
Contrôleur PTZ	RS485, compatible avec les protocoles PELCO-D / P Baud Rate: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
<b>Environnement de travail et spécifications</b>	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ + 50
Humidité de travail	30% ~ 90%

# CCTV Tester



# Buttons & Ports



# Package & Accessories



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM



### Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site officiel [www.mvteamctv.com](http://www.mvteamctv.com) regarder [démos vidéo](#), [Télécharger catalogue de produits](#) et lis [Articles techniques de vidéosurveillance](#).