

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
 2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
 3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
 4. Facile à utiliser, Plug and Play
- Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées

et d'autres endroits de la condition de la haute définition.

Modèle	MVT-D3041O	MVT-D3041F	MVT-D3041Z	MVT-D3041E	MVT-D3041A
Capteur d'image	1/4 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/4 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur
Système de télévision	PAL / NTSC				
Résolution de l'image	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P
Résolution horizontale	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Illuminateur minimum	Couleur Modèle: 0,003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modèle: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)				
S / N (signal Y)	> 58dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Extérieur (1800 ° K ~ 10500 ° K) intérieure (4500 ° K ~ 8500 ° K)				
AGC	AUTO				

BLC	SUR
Réglage Gamma	0,45
Système de synchronisation	Synchronisation Interne
Sortie vidéo	1.0Vp-p, 75Ω
Tension	DC12V (9V ~ 15V)
Environment exploitation	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% RH ~ 95%

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

