

Appareil-photo extérieur d'IP de lumière du jour POE H.265 1080P 2MP POE MVT-M1880S

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

● FEATURES



- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, résolution jusqu'à 1080P / 2MP
- * Super bonne performance dans l'environnement de faible luminosité, faible éclairage sous 0.001Lux
- * H.265 format de compression
- * Objectif varifocal 3MP 2.8-12mm, distance IR 35m

Caméra IP Starlight VS Caméra commune dans un environnement de faible éclairage.



The image shows a side-by-side comparison of two camera feeds in a dimly lit office. The top feed, labeled 'XVR Common Camera', shows a very dark and grainy image where details are almost completely lost. The bottom feed, labeled 'Starlight IP Camera', shows the same scene with clear, bright colors and sharp details, demonstrating superior low-light performance. Both feeds include a timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' and a camera ID 'D02'.

Si vous voulez voir la qualité d'image réelle de la caméra ip starlight, s'il vous plaît vérifier ci-dessous enregistrement vidéo.

Chaleureusement remarqué: s'il vous plaît ne configurer la qualité d'image du lecteur à 1080p lorsque vous regardez la vidéo.



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade, give you more reliable protection



● SPECS

M'TEAM

Modèle	MVT-M1880S
Type de capteur	1 / 2.8 "SONY CMOS IMX291 (Faible éclairage)
DSP	Hi3516CV300
Format de compression	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Résolution	1080 P 1920 * 1080
Vitesse d'obturation	1/50 (1/60) ~ 1/100 000 s
Compression de vidéo	32Kbps ~ 16Mbps
Lentille	Mégapixel HD 2.8 ~ 12mm Objectif (M12)
Type d'interface de l'objectif	(M12)
Système de commutation jour et nuit	IR-CUT
Compression audio	ADPCM
WDR	Support DWDR
Éclairage minimum	0.001Lux
Réglage de l'image	Saturation, luminosité, taux de contraste peuvent être ajustés par CMS et Navigateur IE
Alarme intelligente	Détection de mouvement, perte de vidéo, déconnexion de câble réseau et IP conflit d'adresse
Fonction de mémoire	Stockage réseau
Protocole réseau	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Fonction générale	Flash-prévention, double flux, pulsation, protection par mot de passe
Interface de Communication	Ports Ethernet 1ch RJ45, 10M / 100M adaptatifs

LED	Leds IR 42pcs
Distance IR	35m
ONVIF	Soutenir ONVIF 2.4
Puissance	Adaptateur d'alimentation DC 12V / 1A ou faire POE sur le câble vidéo d'extension
Température de fonctionnement	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquet: Boîte de marque de MVTEAM ou boîte de Netural ou spécifiée par client.

▼ Shipping
M'TEAM










Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com pour voir les démos vidéo, télécharger le catalogue de produits et lire les articles techniques de CCTV