

● FEATURES



- 1) extérieur IP66, mini 4.2 "caméra malheur de vitesse, Pan en continu 360 ° rotation, inclinaison de 90 °, une rotation avec auto-flip, vitesse horizontale (0,1 ° ~ 300 ° / s), la vitesse verticale (0,1 ° ~ 180 ° / s)
- 2) le fonctionnement intégré 10X moduel intégrée automatique, plus pratique et flexible
- 3) 128 presets, 4 tours, 4 scan, 4 modèles, la fonction d'horloge 8 zones programmables avec le titre modifiable, la précision prédéfinie 0,01 ° degré
- 4) en temps réel, affichage de la température, à basse température fonction protégée
- 5) Soutenir la zone de masquage de la vie privée, 3D-NR
- 6) la conception Lightningproof, fournir subtile gamme foudre ProtectionIndoor, IR: 35 à 40 m, commande à courant constant, commutateur synchrone

● SPECS



Modèle No.	Tout en un Appareil photo	Un cahier des charges
MVT-MO502	1/3 pouces, Sony Effio-E 10x CCD 700TVL, Non ICR	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur, la gamme IR: 35 à 40 m, commande à courant constant, commutateur synchrone • Mini 4.2 "caméra malheur de vitesse à l'intérieur, Pan en continu 360 ° tourner, inclinaison de 90 °, une rotation avec auto-flip, vitesse horizontale (0,1 ° ~ 300 ° / s), Vertical Speed (0,1 ° ~ 180 ° / s)
MVT-MO503	1/3 pouces, CMOS 600TVL 10x, avec ICR	<ul style="list-style-type: none"> • Le fonctionnement intégré 10X moduel intégrée automatique, plus pratique et flexible • 128 presets, 4 tours, 4 numérisation, 4 modèles, la fonction d'horloge 8 zones programmables avec modifiable titre, la précision prédéfinie 0,01 ° degré
MVT-MO504	1/3 ", COMS 1099,700TVL, 6mm	<ul style="list-style-type: none"> • en temps réel, affichage de la température, à basse température fonction protégée • zone de masquage de la vie privée de soutien, 3D-NR • Conception Lightningproof, fournir subtile protection contre la foudre



● EXHIBITIONS

