FEATURES

Panoramique 360 ° en continu, inclinaison de 90 ° de rotation, retournement automatique, vitesse manuelle: 0,2 ° ~ 300 ° / s.
Built-in new Array LED IR jusqu'à 40m, la conception de courant constant
128 presets (titres peuvent être réglés);
Tour est fondé sur presets, vitesse & amp; temps de parc de préréglages peuvent être configurés.
4 balayage, balayage de soutien entre la limite à gauche et à droite à une limite de vitesse désigné.
Intégré dans le menu OSD, peut modifier les informations et les paramètres du dôme par le menu
Fonction d'action de Parc, peut préréglages d'appel automatique ou start-up tournée, le motif et numériser après dôme inactif pendant une période de temps
Communication: RS485
Built-in multi-protocoles, tels que Pelco-D, PELCO-P, etc.
Built-in TVS onde preuve, DC12V; IP66

SPECS

PTZ Caractéristiques	
Manuel la rapidité	La poêle(0,2 °~300 ° / s)
	Inclinaison(0,2 °~180 ° / s)
Puissance la fourniture	DC 12V
Rotation	La poêle en continu 360 °, inclinaison 0~90 ° avec auto-flip
La rapidité Proportion	Comme la longueur de concentrer, à ajustement automatique la la rapidité
Preset	128 préréglé, Titre pouvoir être édité
Auto-flip	Inclinaison en bas 90 °, avec auto-flip 180 °
Balayage	355 ° programmable, 4 balayage
Modèle	4 modèles, et chaque enregistrement temps est ne pas Moins que 180s
Tour	4 tour, et la rapidité & amp; parc temps de presets pouvoir être ensemble.
Romote contrôle	RS485
Baud taux (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID gamme	1-254
Puissance consommation	6W
Température	-10℃ ~+50℃/ -40℃ ~+60℃ passant par chauffage & amp; Ventilateurs (Optionnel)
Installation	mur installation, plafond installation
Net poids	1,8 kg

CAM Caractéristiques	
Capteur	1/3 " Sony 322 CMOS Sensor + SONY4191 ISP
	1920 * 1080
OPTIQUE	Optique x10, Zoom F = 5.1mm ~ 51mm
Angle	Env. 55,2 ° (Wide) à 3.2 ° (télé)
Min. Éclairage	Couleur : 0,5 lux , BW : 0.1Lux
S / N (Y signal)	52dB
blanc Équilibre	Auto
ICR	Manuel/Auto
DNR	Auto / De / Faible / Milieu / Haut
HLC	De / Sur
Max Gain	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Sélectionnable

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Pour plus d'informations AHD Produits invités à visiter FAQ