

- 1) extérieur IP66
- 2) avec une LED IR, appuyer plus de 100m Vue de nuit
- 3) Intégré dans le menu d'affichage OSD
- 4) Lightningproof conception, fournir subtile protection contre la foudre

Modèle No.	Tout en un Appareil photo	Un cahier des charges
MVT-MO905	1/3 pouces, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	<ul style="list-style-type: none"> • IP66 extérieure, 7 "caméra malheur de vitesse • Pan en continu 360 ° rotation, inclinaison de 90 ° rotation avec auto-flip • Vitesse Horizontal (0,1 à 200 ° / s), Vitesse verticale (0,1 ° -180 ° / S) • IR gamme: plus de 100m, commande à courant constant, commutateur synchrone • Intégré dans le menu de l'affichage OSD • 128 presets, 4 tour, 4 scan, 4 modèles, 8 zones programmables avec modifiable titre, prééglée • degré de précision de 0,01 ° • Logiciel de soutien et l'adresse matérielle jeu, intégré multi-protocoles • Conception Lightningproof, fournir subtile protection contre la foudre
MVT-MO901	4/1 pouce, Effio-E 22X CCD 650TVL	
MVT-MO902	Samsung SMC-2230 23X, Jour 560TVL / 680TVL Nuit	
MVT-MO903	Samsung SMC-3370 37X CCD 1/4 de pouce (WDR), 560TVL Jour / Nuit 680TVL	
MVT-MO904	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	



● EXHIBITIONS

