

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
 2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
 3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
 4. Facile à utiliser, Plug and Play
- Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, usines, hôtels, musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D2341N	MVT-D2351A
Active Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Résolution	800TVL	900TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC	Interne	Interne
Capteur	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Illumination minimum	0.01Lux	0.05Lux
Gama ajuster	0,45	0,45
Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Obturbateur	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s

S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK /
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	OUI
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Low / Midlow / Mid / Midhigh / Haute
HLC	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	Auto, Couleur, Ext
Mouvement	-	4 zones en option
Détection	-	
Langue	-	8 sortes
Puissance	50mA	120mA
Dissipation		
Entrée de puissance	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Opération Température	Température -10 °C ~ 60 °C, Humidité moins de 85% d'humidité relative	Température -10 °C ~ 60 °C, Humidité moins de 85% d'humidité relative



● EXHIBITIONS

