

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les supermarchés financiers, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D2941O	MVT-D2941Z	MVT-D2951E
Active Pixel	P: 720 (H) x 576 (V)	728 * 488	P: 976 * 582
	N: 720 (H) x 487 (V)		N: 976 * 494
Résolution	600TVL	700TVL	700TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC		Interne	
Capteur	PC7030	PC3089	P: ICX811AK
			N: ICX810AK
Illumination minimum	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama ajuster	0,45	0,45	0,45

Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Obturbateur			
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)	48dB (min) (AGC fermé)	48dB (min) (AGC fermé)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / UTILISATEUR2 / ANTI CR / MANUEL PUSH LOCK /
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	-	-	OUI
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
HLC	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	ALLUMÉ ÉTEINT
Jour Nuit	-	-	Auto, en couleur, B / W, Ext1, Ext2
Mouvement Détection	-	-	4 zones en option
Langue	-	-	8 sortes
Puissance Dissipation	50mA	50mA	80mA



● EXHIBITIONS

