

## Caractéristiques principales:

- 1,0 M / 1,3 / 2,0 M pixel en temps réel en option complète, haute définition 1080P
- Le suivi-HD et standard CVBS vidéo
- Objectif fixe 6mm (M12)
- Note étanche: IP66
- 75- 3 soutien général en vertu de la distance de transmission de câble coaxial sans perte de plus de 500M
- haute vitesse, longue distance, la transmission en temps réel
- OSD de soutien
- IC transition, pour atteindre jour et pour la nuit
- 3ème génération effectivement importée LED utilisées IR et haute résolution lentille mégapixels, cet appareil photo restauration des couleurs, définition de l'image, et a été présenté comme une grande vision de nuit de la performance.

## Applications:

Finance, les supermarchés, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux à appliquer les exigences de haute résolution.

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                   | <b>MVT-AH20P</b>                                          |
| <b>Capteur</b>                  | 1/3 "CMOS Pixelplus 2.0M / 1080P SON322                   |
| <b>SIGNAL</b>                   | PAL / NTCS                                                |
| <b>Sortie vidéo</b>             | HD-AHD / CVBS                                             |
| <b>Pixels effectifs</b>         | 1920 (H) * 1080 (V)                                       |
| <b>Min. Éclairage</b>           | 0.01Lux F1.2                                              |
| <b>Obturbateur</b>              | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s                                     |
| <b>Synchronisation</b>          | Interne                                                   |
| <b>Sortie vidéo</b>             | Sortie vidéo haute définition BNC HDAHD / CVBS<br>1 canal |
| <b>BLC</b>                      | optionnel                                                 |
| <b>OSD</b>                      | optionnel                                                 |
| <b>AWB</b>                      | Automatique / manuel / jour / nuit                        |
| <b>Jour Nuit</b>                | Auto (ICR) / Couleur / B / W                              |
| <b>Distance de transmission</b> | Plus de 500m via 75-3 câble coaxial                       |
| <b>Alimentation</b>             | DC 12V ± 10%                                              |
| <b>Environnement de travail</b> | 30 ° C à + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation)   |
| <b>Consommation d'énergie</b>   | 4W MAX                                                    |

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



