## FEATURES

1. Haute Définition qualité vidéo 1.0MP / 1.3MP

2. HD transmission vidéo sans perte & amp qualité de la vidéo; retard

3. La même structure de connexion comme système analogique originale sans en changer de câble

4. AHD appareil photo sont compatibles avec 960H analogique / D1 DVR

5. Plus acceptable, avec des prix similaire à celle analogique

## SPECS

| | | |
|---|---|---|
| Modèle | MVT-AH11A | MVT-AH11B |
| Capteur | 1/4 "CMOS Pixelplus 1.0M / 720P OV9712 + NVP2431H | 1/3 "CMOS Pixelplus 1.3M / 1024P SONY238 + NXP2430H |
| SIGNAL | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Sortie vidéo | HD-**AHD**/ CVBS | HD-**AHD**/ CVBS |
| Pixels effectifs | 1280 (H) * 720 (V) | 1280 (H) * 1024 (V) |
| Min. Eclairage | 0.05Lux @ couleur, 0.01Lux B / W | 0.05Lux @ couleur, 0.01Lux B / W |
| Obturateur | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s |
| Fréquence de la vidéo | 1280 × 720 @ 50 fps; 1280 × 720 @ 60 fps | 1280 × 1024 @ 50 fps; 1280 × 1024 @ 60 fps |
| Synchronisation | Interne | Interne |
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC HDAHD / CVBS 1 canal | Sortie vidéo haute définition BNC HDAHD / CVBS 1 canal |
| BLC | optionnel | optionnel |
| OSD | optionnel | optionnel |
| AWB | Automatique / manuel / jour / nuit | Automatique / manuel / jour / nuit |
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / B / W | Auto (ICR) / Couleur / B / W |
| Distance de transmission | Plus de 500m via 75-3 câble coaxial | Plus de 500m via 75-3 câble coaxial |
| Source de courant | DC 12V ± 10% | DC 12V ± 10% |

| | | |
|---|---|---|
| Environnement de travail | 30 ° C à + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation) | 30 ° C à + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation) |
| Consommation d'énergie | 4W MAX | 4W MAX |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

**Pour plus d'informations AHD Produits invités à visiter FAQ**