

Dôme étanche boîtier en métal HD IP Caméra Chine Caméra IP fabricant (MVT-M34)

● FEATURES

M'TEAM

Super HD Image



Common Camera



Megapixel IP Camera



Wide Application



- 1) Résolution HD 720P / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
- 2) 3M Pixels 6mm Lens (M12)
- 3) Support Onvif, POE
- 4) Support P2P vue à distance par téléphone mobile et ordinateur
- 5) Vision nocturne 20M
- 6) Garantie de 1 an
- 7) Avec CE, FCC, certificats de RoHS

● SPECS

M'TEAM

| Modèle | MVT-M3420 | MVT-M3424C | MVT-M3480 | MVT-M3492 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Capteur type | Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712 | Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130 | Hi3516C + 1 / 2.9 "CMOS SONY IMX323 | Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689 |
| Compresse Standard | H.264 Principal Profil, MPEG4, MJPEG | | | |
| Résolution | 720P 1280 * 720 | 960P 1280 * 960 | 1024P 1280 * 1024 | 1080P 1920 * 1080 |
| Obturbateur la vitesse | 1/50 (1/60) ~ 1/100 000 s | | | |
| Vidéo compression | 32Kbps ~ 16Mbps | | | |
| Lentille | 3M Pixels 6mm Objectif (M12) | | | |
| Lentille Interface type | (M12) | | | |
| journée et nuit interrupteur système | IR-CUT | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| Audio Compression | ADPCM |
| WDR | Soutien DWDR |
| Le minimum éclairage | 0,05Lux @ Couleur, 0.01Lux N / B |
| image réglage | Saturation, luminosité, contraste rapport pouvez être ajusté par CMS et C'EST À DIRE navigateur |
| Intelligent alarme | Mouvement détecter, Vidéo Perte, réseau câble coupure, et IP adresse conflit |
| Mémoire Fonction | Réseau stockage |
| Réseau Protocole | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Général fonction | Flash-prévention, double courant, battement de coeur, mot de passe protection |
| la communication interface | 1ch RJ45,10M / 100M ethernet ports adaptative |
| LED | 24pcs × Φ5 IR leds |
| IR distance | 20m |
| ONVIF | Soutien ONVIF 2,3 |
| IP Qualité | optionnel |
| Puissance | Optionnel à faire POE sur extension Vidéo Câble |
| | Viens avec DC 12V / 1A Puissance adaptateur |

Produits Photos:

▼ Product Pictures

M'TEAM



▼ Side View

M'TEAM



▼ Bottom View

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Cliquez sur [FAQ des caméras IP MVTEAM](#) Pour trouver la réponse ci-dessous FAQ:

- 1) Comment visualiser la caméra IP via NVR?
- 2) Comment changer l'adresse IP de la caméra IP?
- 3) Comment faire lorsque vous oubliez le mot de passe de la caméra IP?
- 4) Comment voir IP Camera par ordinateur et Smart Phone?
- 5) Comment regarder à distance kit NVR sans fil sur le téléphone mobile?
- 6) Combien de temps est la distance de transmission de la caméra IP?
- 7) Quelle est la distance réelle pour l'alimentation du POE?
- 8) Fonction DWDR des caméras IP MVTEAM et des caméras AHD

▼ CCTV Camera Production Flow



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquet: MVTEAM Marque Box Ou Netural Box Ou Spécifié par client.

▼ Shipping

M'TEAM



Livraison: Sur la base de vos demandes de choisir le Meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue à visiter Notre site officiel www.mvteamcctv.com