## FEATURES

**Caractéristiques principales:**

• 1,0 M / 1,3 / 2,0 M pixel en temps réel en option complète, haute définition 1080P
• Le suivi-HD et standard CVBS vidéo
• 2.8-12mm (M12) varifocal
• Note étanche: IP66

• 75- 3 soutien général en vertu de la distance de transmission de câble coaxial sans perte de plus de 500M

• haute vitesse, longue distance, la transmission en temps réel
• OSD de soutien
• IC transition, pour atteindre jour et pour la nuit

**Applications:**
Finance, les supermarchés, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux à appliquer les exigences de haute résolution.

## SPECS

| Modèle Non. | Clé Caractéristiques | |
|---|---|---|
| PAH21C | avec 2.8-12mm (M12) vari-focal Lens, 42pcs × Φ5 IR leds, 35m IR Distance, support avec câble encastré | 4/1 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) 1,0 / 720P, avec IR COUPER |
| PAH21H | | 1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H ) 1.3M / 1024P, avec IR COUPER |
| PAH21W | | 1/3 " CMOS(522 + HD8906 ) 2.0M / 1080P, avec IR COUPER |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS