## FEATURES

**1080P, 1 / 2,8 "SONY Ex-view 2M CMOS, zoom ottico 20x, 4,7 millimetri ~ 94,0 millimetri, DWDR**

1) Campo IR 7.0 "speed dome: 120m
Massimo 25 / 1080p @ 30fps

2) Soluzione 368 IT, H.264 & amp; amp; Codifica dual stream MJPEG

3) DWDR, giorno / notte (ICR), DNR (2D & amp; amp; 3D), auto iris, messa a fuoco automatica, AWB, AGC, BLC

4) monitoraggio della rete multipla visualizzatore Web, CMS

5) Velocità massima 300 ° pan, pan-end / 0 ° ~ 360 ° continuano, range di inclinazione: 0 ° ~ 90 ° medaglia

6) Preset: 128; 4 automatico scansione percorso
Motivo

7) Surge & amp; amp; Protezione onda

8) Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ 50 ℃

9) sigillato

Video IP PTZ Adjust

## SPECS

| | |
|---|---|
| La padella rotazione continua di 360 °, 90 ° di rotazione tilt con auto-flip | |

Orizzontale Velocità (0.1 ° ~ 50 ° / s), la velocità verticale (0.1 ° ~ 50 ° / s)
IR gamma: oltre 100 m, controllo corrente costante, interruttore sincrono
Umanizzare messa a fuoco e la velocità proporzione
128 preset (titoli possono essere insieme);
Torre si basa su preset, velocità & amp; amp; tempo parco preset può essere configurato.
4 scanner, premere scansione tra sinistra e destra limitato a un limite nominato velocità.
preset, Tour, scansione, modello, modalità fotocamera e il nome visualizzato, ecc
parco funzione di azione, può preset auto-call o start-up tour, modello e scansione dopo inattività cupola per ur
Memoria funzione di memoria, incorporata memorizer che può memorizzare le impostazioni dell'unità & amp te
Visualizzazione funzione della posizione di inclinazione pan / zoom e, una porta per la fornitura di motion tracki
Built-in Onda a prova di TVS.

| SPEC Ethernet | |
|---|---|
| Struttura del sistema | Embedded LINUX RTOS, dual bit DSP nucleo 32 (TI DaVinci DM368)<br>Compressione hardware puro, cane da guardia, 32M 128M DDR2 Fla |
| Compressione video | H.264 compressione, dual stream (0,1-6Mpbs regolabili) |
| Frame Rate | 2.0 @ 25fps megapixel (in tempo reale), il supporto completo 1-25 fp |
| Uscita Immagine | Principale Flux: 1920 × 720 × 1080,1280;<br>Sotto stream 640 × 360 × 480 × 270 352 × 288 320 × 240 352 × 1<br>192;<br>Warning Center e collegamenti di immagine supportato pop-up (dop<br>movimento e IO allarme) |
| Funzione di rete | Protocolli: RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP<br>Configurare WEB OSD e sostenuto, registrazione in tempo reale, tras<br>download. |

| CAMERA SPEC | |
|---|---|
| Sensor | Sony 1/3 "322 cmos<br>Risoluzione 1920 × 1080 |
| Scansione | Progressivo |
| Angolo | 58.16 ° -2.9 ° (Wide-Tele) |
| Lente | 4. Lunghezza focale 7 millimetri ~ 94 millimetri |
| Zoom | Zoom ottico 20x |
| Min. Illuminazione | 0.02LUX |
| Iris | Auto |
| Bilanciamento del bianco | Auto |
| Controlli IRCF | * Auto / Manuale (morbido) |
| Messa a fuoco Lunghezza | ~ 1.0m (tele) ~ 0,01 m (larghezza) |
| Processo segnale | Il segnale digitale Processore DSP-8 Sistema |
| Bilanciamento del bianco | * Auto / Manu (R Gain / B Gain, Livello: UP DOWN ~) |
| Controlli IRCF | * Auto / Manuale (morbido) |

| specificazione | |
|---|---|
| Ethernet | 10Base-T, / 100Base-TX RJ45 Connettore |
| Max Imagine Risoluzione | 1920 * 1080p |
| Struttura | 25/30 fps |
| La compressione delle immagini | H.264 / MJPEG |
| Turbofan | Supporto |
| ONVIF | ONVIF 2.4 Ver. |
| Protocolli | TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP |
| Velocità manuale | Pan (0,2 ° ~ 50 ° / s)<br>Tilt (0,2 ° ~ 50 ° / s) |
| Velocità preselezionata | 200 ° / S |
| Rotazione | Continuo 360; inclinazione 0 ~ 90 ° con auto-flip |
| Velocità Proporzione | Oriented- umana Lunghezza focale / adattamento velocità |
| Preset | 128 predefinito, Come può essere modificato |
| Auto-flip | Inclinazione verso il basso 90 °, con l'auto-flip 180 ° |
| Scansione | 355 ° 4scan programmabili |
| Modello | 4 modelli |
| Accendere Azione | Auto ripristino PTZ e lo stato della lente dopo un'interruzione di corre |
| Movimento rallentato | Attivare Preset / Pan / Scan / tour / Motif se non esiste un comando n |
| Tempo Task | Attivazione automatica Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern tempo pre |

| | |
|---|---|
| OSD | Built-in |
| Intimità | Supporto |
| Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Umidità | 0 ~ 95% (senza condensa) |
| Grado di protezione | IP66, fulmine-proof, a prova di aumento |
| Consumo di energia | AC24V / 3A 40W (IR on) |
| Peso netto | 6,5 kg |

## PRODUCT PICTURE

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS