FEATURES

**1080P, 1/3 "Panasonic CMOS, zoom ottico 20x,4.7 mm ~ 94.0mm,
WDR, Privacy, Scacciabruma**

1) 7.0 "cupola alta velocità IR gamma: 120m
Massimo 25 / 30fps @ risoluzione di 1080p

2) TI soluzione 368, H.264 & amp; MJPEG codifica dual stream

3) DWDR, giorno / notte (ICR), DNR (2D & amp; 3D), auto iris, messa a fuoco automatica, AWB, AGC, BLC

4) monitoraggio di rete multiple: visualizzatore Web, CMS

5) max 300 ° / s di velocità pan, pan gamma: 0 ° ~ 360 ° continuano, Intervallo inclinazione: 0 ° ~ 90 ° flip

6) Preset: 128; percorso di scansione automatica del modello
4

7) Surge & amp; Protezione onda

8) Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ + 50 ℃

9) Impermeabile

Video IP PTZ Impostazione

SPECS

Pan continuamente ruotare a 360 °, inclinazione di 90 ° rotazione con auto-flip
Orizzontale Velocità (0.1 ° ~ 220 ° / s), velocità verticale (0.1 ° ~ 180 ° / s)
IR gamma: più di 100 m, controllo corrente costante, interruttore sincrono
Umanizzare messa a fuoco e la velocità proporzione
128 preset (titoli possono essere impostato);
Giro si basa su preset, velocità & amp; tempo parco di preset può essere impostato.
4 scansione, sostenere la scansione tra il limite sinistro e limite destro ad una nomina velocità.
preset, Tour, scansione, modello, modalità fotocamera e il nome visualizzato, ecc
Parco funzione di azione, può preset auto-call o start-up tour, modello e scansione dopo inattività cupola per un periodo di tempo
Memoria Funzione di memorizzazione, built-in memorizer che può immagazzinare parametri della macchina fotografica & amp; funzioni di PTZ.
Display la funzione di Pan di posizione / tilt e zoom, fornire un porto per il movimento-tracking ed elaborazione dei dati
Vita privata zona di mascheramento, è possibile impostare una cornice di mascheramento per proteggere la privacy quando vi è un zona privata visualizzare sullo schermo.

Built-in TVS onda-prova.	
SPEC Ethernet	
Struttura del sistema	Embedded LINUX RTOS, dual core a 32 bit DSP (TI Davinci DM368)
	Compressione hardware puro, cane da guardia, 32M Flash, 128M DDR2.
Compressione video	H.264 compressione, dual stream (0,1 M-6Mpbs regolabile)
Frame Rate	2.0 25fps @ megapixel (in tempo reale), pieno sostegno 1-25 fps (regolabile);
Uscita Immagine	Principale Stream: 1920 × 1080,1280 × 720;
	Sub Stream: 640 × × 360.480 270.352 288.320 × × × 240.352 192.320 192.288 × × 192.256 × 192;
Funzione di allarme	Movimento stoccaggio di rilevamento e IO collegamento dell'allarme telecamera IP supportato
Funzione di rete	Centro allarme e l'immagine legame pop-up supportato (dopo il rilevamento del movimento ed allarme IO)
	Protocolli : RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP
	WEB configurare e OSD sostenuto, in tempo reale registrazione, la trasmissione e la riproduzione, il download.
	Libero software client UC2 supportato, VM6000 piattaforma supportata, SDK per lo sviluppo del software del cliente;
CAMERA SPEC	
Sensor	1/3 "sony 322 cmos
	Risoluzione 1920 × 1080
Sistema di scansione	Progressivo
Angolo	58.16 ° -2.9 ° (Wide-Tele)
Lente	Lunghezza focale 4. 7 millimetri ~ 94 millimetri
Zoom	Zoom ottico 20x
Min. Illuminazione	0.02LUX
Iris	Auto
SPEC FUNTION	WDR, Privacy
Bilanciamento del bianco	Auto
IRCF controllo	Auto * / Manu (morbido)
Messa a fuoco Lunghezza	~ 1.0m (tele) ~ 0.01m (wide)
Processo segnale	Digital Signal Processore DSP-8 Sistema
Bilanciamento del bianco	Auto * / Manu (R Gain / B Gain, Livello: UP ~ DOWN)
IRCF controllo	Auto * / Manu (morbido)
Specificazione	
Ethernet	10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 Connettore
Max Imagine Risoluzione	1920 * 1080p
Portafoto	25/30 fps
La compressione delle immagini	H.264 / MJPEG
Dual stream	Supporto
Onvif	Onvif 2.4 Ver.
Protocolli	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Di velocità manuale	Pan (0,2 ° ~ 200 ° / s)
	Tilt (0,2 ° ~ 100 ° / s)
Velocità preselezionata	200 ° / S

Rotazione	Continuamente 360 °; inclinazione 0 ~ 90 ° con auto-flip
Velocità Proporzione	Umano-oriented lunghezza focale / adattamento velocità
Preset	128 preset, titolo può essere modificato
Auto-flip	Inclinare verso il basso di 90 °, con auto-flip 180 °
Scansione	355 ° programmabile, 4scan
Modello	4 modelli
Accendere Azione	Auto ripristino precedente PTZ e obiettivo stato dopo un'interruzione di corrente
Movimento Idle	Attivare Preset / Pan / Scan / Tour / modello se non esiste un comando nel periodo indicato
Compito tempo	L'attivazione automatica di Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern preset tempo
OSD	Built-in
Vita privata	Supporto
Temperatura	-20 ℃ ~ + 60 ℃
Umidità	0 ~ 95% (non-condensa)
Grado di protezione	IP66, fulmine-proof, a prova di aumento
Consumo di energia	AC24V / 40W (IR in data)
Peso netto	6.5kg

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS