

- Funzione P2P 1.Support; Facilmente supervisione tramite PC, iPhone e Andriod telefono mobile (Mobile App: Qmeye).
 2.Support riprodurre in remoto il video registrato in NVR da PC e telefono cellulare
 3. stesso software client in grado di gestire diverse telecamere tipo di sicurezza .
 4.Support Aggiornamento software, assistenza 20 lingue
 5-Supporto ONVIF

Numero di modello: MVT-N6416
 Risoluzione: 16 * (720P / 960P / 1080P)
 Canale: 16CH
 Uscita video: HDMI / VGA
 Audio: 16CH
 Allarme: Ingresso 4ch, uscita 1ch
 Risoluzione di registrazione: 16 * 960P / 1080P
 Riproduzione (in tempo reale): 8 * 960P o 4 * 1080P
 HDD: Supporto 2pc SATA HDD fino a 8 TB
 Mobile telefono video: supporta Iphone, Android, Blackberry, Windows, Symbian
 ONVIF: Supporto
 P2P: Supporto
 Chipset: 3535
 Digial Zoom: Supporto
 Dimensioni: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modello	MVT-N6416	
Operazione	Embedded Linux	
Immagine controllo di modifica	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
Doppio flusso	Può essere installato in ogni canale	
Standard video	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S fotogrammi / secondo	
La qualità delle immagini del monitor	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)	
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento possibile installare più il livello 6 di sensibilità (IPC)	
Qualità di riproduzione dell'immagine	4ch 1080P tempo reale / 8ch 720P/960P riproduzione sincrona in tempo reale	
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme (necessità) parte il supporto IPC	
Modalità di backup	U disco, disco rigido mobile del USB, bruciare USB, storage di rete e il backup	
Modalità Operate	Topo	

login localmente		e la password
Salva la registrazione		disco rigido e rete locale
Interfaccia esterna	Ingresso video	1080P (1920 × 1080), IP camera
	Uscita video	VGA 1ch 1ch + HDMI + 1TV
	Uscita audio	1ch uscita audio RCA
	Interfaccia di rete	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo
	La porta di connessione USB	2 x USB collegare la porta
	Interfaccia Wireless	Supporto esterno USB e attrezzature 3G
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	4ch
	Uscita allarme	1ch
Disco rigido	Porto HDD	Porta 2 HDD SATA
	Capacità massima	Massima 3TB SATA ogni
Monitoraggio Cellulare		iOS,Androide
Energia		12V / 4A
Temperatura di lavoro		-10°C~ +55°C
Umidità di funzionamento		10%-90%
Formato NVR		380 millimetri × 295 millimetri × 55 millimetri
Il peso		2.7kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



P2P Funzione Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- * Nessuna configurazione DDNS necessaria
- * Nessuna configurazione del router necessaria
- * Ridurre i costi post-vendita

● P2P FUNCTION

MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare [FAQ](#)