

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5.Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Modello	MVT-D3441S
Pixel Attivo	1296 * 1041
Risoluzione	1000TVL
Uscita video	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)
SYNC	Interiore
Sensor	IMX138
Illuminazione minima	0.01Lux
Gama regolare	0.45
Elettrico	
Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Rapporto S / N	48dB (min) (AGC chiuso)
DNR	2D-DNR
AWB	AUTO
AGC	
BLC	ACCESO SPENTO
OSD	Sì
D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-Zoom	5 Livello
IR-Smart	-
Giorno notte	Auto, Ext
Mozione	
Rilevamento	4 aree opzionale

Lingua	Cinese & amp; English
Energia Dissipazione	85mA
Ingresso alimentazione	DC12V ± 1V
Operazione Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità inferiore al 85% di umidità relativa

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

