

Caratteristica:

- 1) 1080P Risoluzione HD
- 2) 3M Pixel Obiettivo 6mm (CS)
- 3) supporto Onvif, POE
- 4) Sostegno P2P (spina a giocare)
- 5) 30M visione notturna
- 6) Garanzia 1 anno
- 7) con CE, certificati FCC, RoHS

| Modello | MVT-M7080 |
|---|--|
| Tipo di sensore | Hi3516C + SONY IMX222 |
| Comprimere norma | H.264 profilo principale, MPEG4, MJPEG |
| Principale stream | 1920 * 1080 |
| Velocità otturatore | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s |
| Compressione video | 32kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M Pixel dell'obiettivo 6mm (CS) |
| Obiettivo Tipo interfaccia | (CS) |
| Sistema di giorno e di notte interruttore | IR-CUT |
| Compressione Audio | ADPCM |
| Illuminazione minima | 0.05Lux @ colori, 0.01Lux B / N |
| Impostazione Immagine | Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato da CMS e browser IE |
| Allarme intelligente | Il rilevamento del movimento, perdita video, cavo di rete di disconnessione, e l'indirizzo IP di conflitto |
| Funzione di memoria | Storage di rete |
| Protocollo di rete | P2P, RTP, RTSP, il protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Funzione Generale | Flash-prevenzione, doppio flusso, il battito cardiaco, la protezione con password |
| Interfaccia di comunicazione | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo |
| LED | Array LED 3 ° generazione |
| Distanza di IR | 30m |

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

