

Telecamere di sorveglianza stellare panoramica a 360 ° Fisheye MVT-M6080S

FEATURES

MVTEAM



H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

 STARLIGHT

 MOTION

 1080P HD

 P2P

 POE

 H.265



No light

B/W Mode



Low light

Color Mode



Daytime

Clear Color Mode

- * Adopts Hisilicon DSP Hi3516CV300 plus Sony CMOS IMX291, risoluzione fino a 1080P / 2MP
- * Prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione, illuminazione ridotta a 0,001Lux
- * Formato di compressione H.265
- * Obiettivo da 5 mm Pixel da 1,7 mm (M12), distanza IR 15 m

Telecamera IP Starlight VS Telecamera comune in condizioni di scarsa illuminazione.



The image shows a comparison between a common camera and a Starlight IP Camera in low light conditions. The top row shows the 'Common Camera' (XVR) and its corresponding video feed, which is very dark and blurry. The bottom row shows the 'Starlight IP Camera' and its corresponding video feed, which is much clearer and shows more detail. The Starlight IP Camera feed includes a timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' and a label 'starlight ipc imx291'.

Se si desidera visualizzare la qualità dell'immagine reale della telecamera ip Starlight, controllare sotto la registrazione video.

Osserva caldamente: ti preghiamo di impostare la qualità dell'immagine del lettore a 1080p quando guardi il video.



M'TEAM



M'TEAM



**● SPECS**

Modello	MVT-M6080S
Tipo di sensore	SONY CMOS IMX291 1 / 2,8 (illuminazione ridotta)
DSP	Hi3516CV300
Formato di compressione	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Risoluzione	1080P 1920 * 1080
Velocità dell'otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
lente	Obiettivo da 5 mm Pixel 1,7 mm (M12)
Tipo di interfaccia lente	(M12)
Sistema di commutazione giorno e notte	IR-CUT

Compressione audio	ADPCM
WDR	Supporto DWDR
Illuminazione minima	0.001Lux
Impostazione dell'immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto possono essere regolati da CMS e Browser IE
Allarme intelligente	Rilevazione del movimento, perdita di video, disconnessione del cavo di rete e IP affrontare il conflitto
Funzione di memoria	Archiviazione di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Prevenzione flash, doppio flusso, heartbeat, protezione con password
Interfaccia di comunicazione	Porte Ethernet RJ45, 10M / 100M adattate in modo adattivo
GUIDATO	Matrice LED 3pcs
Distanza IR	15m
ONVIF	Supporta ONVIF 2.4
Energia	Alimentatore CC 12V / 1A o fare POE sul cavo video di estensione
Temperatura di esercizio	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages



Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola del marchio MVTEAM o scatola Netural o specificata da cliente.

▼ Shipping












Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto [**Contattaci**](#).

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale [**www.mvteamcctv.com**](http://www.mvteamcctv.com) per visualizzare demo video, scaricare il catalogo prodotti e leggere gli articoli tecnici CCTV