3MP AHD TVI IP ibrido 4 canali h. 264 Digital Video Recorder(6704H300)

PRODUCT PICTURE

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

SPECS

1-3MP(2048*1536) supporto ibrido DVR, 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e 2MP, 1.3 MP, 1MP CVI telecamere.
2-diversi modi facoltativi:
1) AHD / TVI:4CH 3MP@12fps registrazione, 2CH 3MP riproduzione;
2) HVR:2CH 3MP@12fps analogico + 2CH 3MP@25fps IP di registrazione, la riproduzione di 3MP@25fps

2CH;
3) NVR:4CH 1080P@25fps registrazione IP, playback di 4CH 1080P@25fps;
4) NVR:4CH 3MP@25fps registrazione IP, 2CH 3MP@25fps la riproduzione;
5) NVR:4CH 5MP@25fps registrazione IP, 1CH 5MP@25fps la riproduzione;
3-supporto P2P visualizzazione remota su cellulare e PC

Il modello		6704H 300
Compressione		Standard di compressione h. 264
Funzionamento		Linux Embedded
La codifica del controllo image		Editing di immagini, sia variabili e fissare il flusso opzionale
Doppio flusso		È possibile configurare ogni canale
Risoluzione		3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720P
Rilevamento dinamico di immagine		Una varietà di aree di rilevazione in ogni canale
Ibrido		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Modalità video		Manuale, automatico e dinamico di monitoraggio, modalità video allarme
Modalità di backup		Il disco, un'unità USB portatile, registrazione USB, backup e storage di rete
Modalità di funzionamento		Il mouse, Controllo remoto,Pannello frontale
Accedere localmente		Admin e la password
Salvare la registrazione		disco rigido locale e rete
Interfaccia esterna	**Ingresso video**	4xBNC
	Ingresso audio	4 xRCA
	L'interfaccia di rete	10m/100m base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta di connessione USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	#
	Uscita di allarme	#
	Disco rigido interno	1 SATA HDD
	Capacità massima	Il massimo 4TB SATA
Monitoraggio cellulare		Supportare la finestra Mobile, iPhone, iPad, Android
Alimentazione elettrica		12V /2(A)
La dimensione del DVR		255 * 45 * 235mm
Il peso della		< 2,7 kg (senza HDD)

Più DVR:
32CH 1080P DVR 62B32H80P
16 canali 1080p ibrido DVR 6516H80P
Piccole dimensioni 8 canali 1080P DVR 6708H80P

Contattaci:
Se avete domande, non esitate a Contattaci.
L'attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com Per visualizzare il dimostrazioni video,Scarica catalogo prodotti e leggere Articoli tecnici di CCTV.