

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5. Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Modello	MVT-D5851E
Pixel Attivo	976 * 496
Risoluzione	700TVL
Uscita video	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)
SYNC	Interno
Sensor	ICX811AK / 810AK
Minimo Illuminazione	0.01Lux
Gama regolare	0.45
Elettrico Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Rapporto S / N	48dB (min) (AGC chiuso)
DNR	-
AWB	AUTO
AGC	AUTO
BLC	-
OSD	-

D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-Zoom	-
IR-Smart	-
Giorno notte	-
Mozione	-
Rilevamento	-
Lingua	-
Energia	50mA
Dissipazione	
Ingresso alimentazione	DC12V ± 1V
Operazione Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità inferiore al 85% di umidità relativa

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

