

Caratteristiche principali:

- Fotocamera 1. Economico sicurezza
- 2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo
- 3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti
- 4. Facile da usare, Plug and Play
- Software 5. Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Modello	MVT-R1141O	MVT-R1141N	MVT-R1151E
Pixel Attivo	P: 720 (H) x 576 (V) N: 720 (H) x 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Risoluzione	600TVL	900TVL	700TVL
Uscita video	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)
SYNC		Interno	
Sensor	PC7030	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Illuminazione minima	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
Gama regolare	0.45	0.45	0.45
Elettrico Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Rapporto S / N	48dB (min) (AGC chiuso)	48dB (min) (AGC chiuso)	48dB (min) (AGC chiuso)
DNR	-	-	2D-DNR

AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUALE / PUSH BLOCCO
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ACCESO SPENTO
OSD	-	-	SÌ
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ACCESO SPENTO
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart	-	-	ACCESO SPENTO
Giorno notte	-	-	Auto, a colori, B / N, EXT1, EXT2
Mozione	-	-	4 aree opzionale
Rilevamento	-	-	8 tipi
Lingua	-	-	8 tipi
Energia	50mA	50mA	80mA
Dissipazione			
Ingresso alimentazione	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operazione Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità meno di 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità meno di 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità meno di 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

