

## 8CH 720P Migliore sistema di videocamera NVR con schermo LCD 12,5 "(MVT-K08B)

### Wireless NVR Kit (MVT-K08B)



- Full HD
- Multi users
- wireless
- Alarm
- Remote monitoring
- Motion detection

### Wireless 720P bullet IP Camera

- \* 1.0M/720P wireless IP camera
- \* with IR CUT
- \* 3.6mm Lens
- \* 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- \* Waterproof IP66



### Specifications:

senza fili NVR Specifiche		
Operativo Sistema	inserito Linux OS	
AV (audio / video) Ingresso	Rete Video	8CH
	Rete video ingresso broadband	20Mbps
AV (audio video) produzione	HDMI ingresso	1ch, Risoluzione: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC specificazione	Video Risoluzione	720P / 960P
	synch-riproduzione	8CH

Video Controllo	Acquisizione video modalità	Maual, Tempo, Movimento
	riproduzione modalità	Vero tempo, Routine, Evento
	di riserva	USB di riserva
Difficile Disco	Tipo	1 * SATA interfaccia
	Max Capacità	4TB a maggior parte per ogni
Esterno Interfaccia	Rete Interfaccia	1 adattabile RJ45 10M / 100M, 2 WI-FI interfaccia
	USB Interfaccia	3 USB 2.0
Rete Controllo	Protocollo	UPnP (Play & spina), SMTP (e-mail survice), PPPoE (Dial-up), DHCP (Automaticamente ottenere un IP indirizzo), eccetera...
Altri	Energia	DC12V3A
	Energia Consumo (W)	≤5W (Senza HDD)
	Operare Temperatura (° C)	-10°C~ + 55°C
	Lavoro Umidità (%) RH	10% ~ 90%
	Dimensione	257 millimetri (W) × 210 millimetri (V) × 45 mm (H)
	Peso (esclusi i HDD)	≤1Kg

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

### FAQs:

**Q1- Se il kit wireless include il disco rigido?**

**A1:** Il kit è dotato di tutti gli accessori necessari ad eccezione del disco rigido, Possiamo anche fornire un disco rigido per il cliente, se necessario, basta farci sapere liberamente.

**Q2- Se il sistema di sicurezza supporta la visualizzazione a distanza di rete e telefono?**

**A2:** Sì, può supportare la funzione di rete. Puoi visualizzare in remoto l'immagine della telecamera da qualsiasi dove


nel Mondo dal computer (browser IE e software client) e smartphone come: iPhone, Android ecc.

La vista del telefono cellulare APP è ESEENET +, maggiori dettagli si trovano nel nostro weblink

[Come visualizzare in modalità remota il kit NVR wireless sul telefono cellulare?](#)

**Q3- Qual è la distanza massima tra NVR e Camera**

**A3:** Il sistema wireless è un sistema chiuso, il segnale è da NVR a Camera, riguardo a Distanza, teoricamente, 100m nello spazio aperto e 30m barriera trasmettono la distanza. But il pratico La distanza dipenderà dall'ambiente.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

Spedizione: Sulla base delle vostre richieste di scegliere il modo migliore di trasporto.

Contattaci:

Se avete qualunque domanda, benvenuti a [Contattaci](#).

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)