• FEATURES M'TEAM

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

- 2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo
- 3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti
- 4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5.Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

• SPECS	· ·	BAL	TEAM
SPECS		LAN.	1 = \/ 14/

Modello	MVT-D2241N	MVT-D2251A
Pixel Attivo	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Risoluzione	900TVL	900TVL
Uscita video	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)
SYNC	Interiore	Interiore
Sensor	PC1099	P: ICX811AK
		N: ICX810AK
Illuminazione minima	0.01Lux	0.05Lux
Gama regolare	0.45	0.45
Elettrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 /	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 /
Shutter	100000s	60s-1 / 100000s
Rapporto S / N	48dB (min) (AGC chiuso)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR

		ATW / PUSH / USER1 /	
AWB	AUTO	USER2 / ANTI CR /	
		MANUALE / PUSH BLOCCO	
AGC	AUTO	AUTO	
BLC	-	ACCESO SPENTO	
OSD	-	SÌ	
D-WDR	-	-	
CMDD		OFF / basso / Midlow /	
SWDR	-	Metà / Midhigh / Alta	
HLC	-	ACCESO SPENTO	
D-Zoom	-	1-256	
IR-Smart	-	ACCESO SPENTO	
Giorno notte	-	Auto, colori, Ext	
Mozione		4 aree opzionale	
Rilevamento	-	4 af ee opzioliale	
Lingua	-	8 tipi	
Energia	50mA	120mA	
Dissipazione	Julia	120IIIA	
Ingresso alimentazione	$DC12V \pm 1V$	$DC12V \pm 1V$	
Temperatura di funzionamento	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità inferiore al 85% di umidità	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità inferiore al 85% di	

umidità relativa

relativa

• PRODUCT PICTURE M'TEAM



FACTORY & OFFICE















• EXHIBITIONS M'TEAM

