

A buon mercato all'aperto uso POE opzionale IP Camera(MVT-M3080)

● FEATURES

M' TEAM

- 1) la risoluzione HD 1080p
- 2) 8 millimetri lente
- 3) supporto Onvif, POE
- 4) supporto P2P (spina per giocare)
- 5) visione notturna 35 M
- 6) 1 anno di garanzia
- 7) con CE, FCC, RoHS certificati

● SPECS

M' TEAM

| Modello | MVT-M3080 |
|-------------------------------------|---|
| Tipo di sensore | Hi3516C + SONY IMX322, 1/3" Sony sensore |
| Standard di compressione | H. 264 Main profile, MPEG4, MJPEG |
| Main Stream | 1920*1080@30fps |
| Velocità dell'otturatore | 1/50(1/60) ~ 1/100.000 s |
| Compressione video | 32kbps ~ 16Mbps |
| Lente | 3M pixel 8 millimetri lente |
| Tipo di interfaccia di lente | (M12) |
| Giorno e notte interruttore sistema | IR-CUT |
| Compressione audio | ADPCM |
| Illuminazione minima | 0,05 lux @Color, 0,01 Lux b/n |
| Impostazione immagine | Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato dal browser IE e CMS |
| Allarme intelligente | Rilevazione di movimento, perdita video, scollegamento del cavo di rete e conflitto di indirizzi IP |
| Funzione di memoria | Storage di rete |
| Protocollo di rete | P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Funzione generale | Flash-prevenzione, doppio flusso, battito cardiaco, la protezione con password |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Interfaccia di comunicazione | 1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo |
| LED | 42pcs LED |
| Distanza di IR | 35m |
| Grado del IP | |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

