

### Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5. Advanced CMS supporto 3G vista remota

### Applicazione Luoghi

Applica per i finanziari, supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi di requisito di alta definizione.

Modello	MVT-R4641N	MVT-R4651A
Pixel Attivo	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Risoluzione	800TVL	900TVL
Uscita video	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)	1,0 Vp-p Composito Segnale (75 ohm)
SYNC	Interno	Interno
Sensor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimo Illuminazione	0.01Lux	0.05Lux
Gama regolare	0.45	0.45

Elettrico		PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Rapporto S / N	48dB (min) (AGC chiuso)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUALE / PUSH BLOCCO
AWB	AUTO	AUTO ACCESO SPENTO
AGC	AUTO	Sì
BLC	-	-
OSD	-	OFF / basso / Midlow / Metà / Midhigh / Alta
D-WDR	-	ACCESO SPENTO
SWDR	-	1-256
HLC	-	ACCESO SPENTO
D-Zoom	-	Auto, colori, Ext
IR-Smart	-	4 aree opzionale
Giorno notte	-	8 tipi
Mozione	-	50mA
Rilevamento	-	120mA
Lingua	-	DC12V ± 1V
Energia	50mA	DC12V ± 1V
Dissipazione		
Ingresso alimentazione	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operazione Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità meno di 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidità meno di 85% RH



● EXHIBITIONS

