

Cina Prezzo di fabbrica 1080N 16 canali registratore DVR (6416H80H)

● **Features**

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 16CH 1080N registrazione @ 15fps
playback 4CH 1080N;
- 2.HVR: 8CH 1080N @ 15fps analogico + 8CH 960P @ 25fps IP registrazione
2CH 960P @ 25fps riproduzione
- 3.NVR: 16registrazione CH 960P @ 25fps IP
4CH 960P @ 25fps riproduzione
- 4-Audio: Ingresso 8 canali, uscita 1ch
- 5-allarme: Ingresso 4 canali, uscita 1ch

Modello	6416H80H	
Compressione	H.264 compressione standard	
operazione	Linux embedded	
Immagine di codifica-control	Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
dual stream	Può essere impostato in ogni canale	
la qualità delle immagini Monitor	16 * 1080N (AHD), 16 * 960P (NVR)	
rilevazione dinamica Immagine	Molteplici aree di rilevamento in ogni canale	
Video framerate	1080N 15FPS / CH AHD; 960P 25FPS NVR	
qualità di riproduzione dell'immagine	AHD 4 * 1080N; NVR 4 * 960P @ 25FPS	
modalità video	manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco	
modalità di backup	U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup	
modalità Operate	Mouse, telecomando, pannello frontale	
login localmente	senza la password	
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale	
interfaccia esterna	ingresso video	1080N 15FPS AHD; 960P 25FPS NVR
	Ingresso audio	8 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	4CH
	uscita di allarme	1CH
	HDD interno	porta 2 SATA HDD
	Capacità massima	4TB massima ogni SATA
monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Energia	12V / 3A	

dimensione DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	& Lt; 3,5 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



▼ Packages





Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).