

Caratteristiche principali:

Fotocamera 1. Economico sicurezza

2. la qualità delle immagini di Nizza e prezzo

3. ampiamente compatibile, in grado di eguagliare AHD DVR e DVR Standalone Tutti

4. Facile da usare, Plug and Play

Software 5. Advanced CMS supporto 3G vista remota

Applicazione Luoghi

Applica per le finanziarie supermercato, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi,,

musei e altri luoghi di requisiti di alta definizione.

Modello	MVT-D3441O	MVT-D3441F	MVT-D3441Z
Sensore di immagine	1/4 " Colore CMOS	1/3 " Colore CMOS	1/3 " Colore CMOS
Sistema TV	PAL / NTSC		
Risoluzione immagine	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Risoluzione orizzontale	600TVL	600TVL	700TVL
Illuminatore minima	Colore Modello: 0.003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), B / N Modello: 0.0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)		
S / N (segnale Y)	> 58dB		
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)		
WDR	-	-	-

DNR	-	-	-
OSD	-	-	-
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / manuale / Outdoor (1.800 ° K ~ 10.500 ° K) al coperto (4.500 ° K ~ 8500 ° K)		
AGC	AUTO		
BLC	IN DATA		
Gamma Regolazione	0.45		
Sistema di sincronizzazione	Interiore Sincronizzazione		
Uscita video	1.0Vp-p, 75Ω		
Voltaggio	DC12V (9V ~ 15V)		
Ambiente operativo	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH		

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

