

● FEATURES

M'TEAM

- 1) Risoluzione HD 1024P
- 2) 6 millimetri lente (CS)
- 3) supporto Onvif, POE
- 4) supporto P2P (spina per giocare)
- 5) visione notturna 30 M
- 6) 1 anno di garanzia
- 7) con CE, FCC, RoHS certificati

● SPECS

M'TEAM

Modello	MVT-M2824C
Tipo di sensore	Hi3518E + Aptina130, sensore CMOS 1/3"
Standard di compressione	H. 264 Main profile, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1280*1024@30fps
Velocità dell'otturatore	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M pixel 6 millimetri lente
Tipo di interfaccia di lente	(CS)
Giorno e notte interruttore sistema	IR-CUT
Compressione audio	ADPCM
Illuminazione minima	0,05 lux @Color, 0,01 Lux b/n
Impostazione immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato dal browser IE e CMS
Allarme intelligente	Rilevazione di movimento, perdita video, scollegamento del cavo di rete e conflitto di indirizzi IP
Funzione di memoria	Storage di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione generale	Flash-prevenzione, doppio flusso, battito cardiaco, la protezione con password
Interfaccia di comunicazione	1ch RJ45, 10m/100m porte ethernet in modo adattivo

LED	36pcs LED
Distanza di IR	30m
Grado del IP	IP66



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



