

● FEATURES

- 1) 1024P Risoluzione HD
- 2) Obiettivo 2.8-12mm
- 3) supporto Onvif, POE
- 4) Sostegno P2P (spina a giocare)
- 5) 30M visione notturna
- 6) Garanzia 1 anno
- 7) con CE, certificati FCC, RoHS

● SPECS

Modello	MVT-M2924
Tipo di sensore	Hi3518C + / 3 "sensore Sony SONY IMX238,1
Comprimere norma	H.264 profilo principale, MPEG4, MJPEG
Principale stream	1280 * 1024 @ 30fps
Velocità otturatore	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compressione video	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M pixel 2.8 ~ 12 millimetri Lens
Obiettivo Tipo interfaccia	(M12)
Sistema di giorno e di notte interruttore	IR-CUT
Compressione Audio	ADPCM
Illuminazione minima	0.05Lux @ colori, 0.01Lux B / N
Impostazione Immagine	Saturazione, luminosità, rapporto di contrasto può essere regolato da CMS e browser IE
Allarme intelligente	Il rilevamento del movimento, perdita video, cavo di rete di disconnessione, e l'indirizzo IP di conflitto
Funzione di memoria	Storage di rete
Protocollo di rete	P2P, RTP, RTSP, il protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funzione Generale	Flash-prevenzione, doppio flusso, il battito cardiaco, la protezione con password
Interfaccia di comunicazione	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo
LED	36pcs led

Distanza di IR	30m
Grado del IP	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

